

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen 2 Puente de red 450 Mbit/s Blanco**

Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen 2, Puente de red, 450 Mbit/s, Wifi, Ethernet, Blanco  
SKU: NBE-5AC-GEN2

## Información Técnica

- Marca: **Ubiquiti**
- Rango máximo de transferencia de datos: **450 Mbit/s**
- Tipo de producto: **Puente de red**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Transmisión de datos

Rango máximo de transferencia de datos: **450 Mbit/s**

Distancia de transferencia máxima: **15000 m**

### Antena

Ganancia de la antena (máx.): **19 dBi**

### Características de LAN inalámbrico

Wifi: **Si**

Frecuencia de banda: **5.15 - 5.875; 5.15 - 5.25; 5.25 - 5.35; 5.47 - 5.725; 5.725 - 5.85 GHz**

Modulación: **16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, QPSK**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

### Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WPA2**

## Características de administración

Administración basada en web: **Si**

## Características

Tipo de producto: **Puente de red**

Materiales: **Plástico**

Tipo de montaje: **Pared/poste**

Color del producto: **Blanco**

Indicadores LED: **LAN, Corriente, Intensidad de señal**

Botón de restaurar: **Si**

Protección de sobrecarga: **Si**

Familia de procesador: **Atheros**

Modelo del procesador: **MIPS 74Kc**

Frecuencia del procesador: **720 MHz**

Memoria interna (MB): **128 MB**

Tipo de RAM: **DDR2**

## Control de energía

Tipo de alimentación: **PoE**

Consumo de energía (máx.): **8.5 W**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Tensión de salida CC: **24 V**

Corriente de salida CC: **0.5 A**

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 80 °C**

Rango de temperatura de funcionamiento: **-40 - 176 °F**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

## Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS**

Certificación: **CE, FCC, IC, RoHS**

## Peso y dimensiones

Ancho: **189 mm**

Profundidad: **189 mm**

Altura: **125 mm**

Peso: **530 g**

#### Contenido del empaque

PoE+ Inyector(es): **Si**

Soporte(s) de montaje incluido: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

#### Memoria

Memoria Flash: **8 MB**

#### Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

#### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/producto/204638/ubiquiti-nanobeam-5ac-gen-2-puente-de-red-450-mbits-blanco>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.