

XPG SX6000 Pro 1 TB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D TLC

XPG SX6000 Pro, 1 TB, M.2

SKU: ASX6000PNP-1TT-C

Información Técnica

Marca: **XPG**

Interfaz: **PCI Express 3.0**

NVMe: **Si**

Tipo de memoria: **3D TLC**

Componente para: **PC**



Aspectos destacados

XPG SX6000 Pro. SDD, capacidad: 1 TB, Factor de formato SSD: M.2, Componente para: PC

Especificaciones

Características
Versión NVM Express (NVMe): 1.3
Tipo de flash NAND: TLC (Triple Level Cell)
SDD, capacidad: 1 TB
Factor de formato SSD: M.2
Interfaz: PCI Express 3.0
NVMe: Si
Tipo de memoria: 3D TLC
Componente para: PC
Lectura aleatoria (4KB): 250000 IOPS
Escritura aleatoria (4KB): 240000 IOPS
Velocidad de lectura secuencial (ATTO): 2100 MB/s
Velocidad de escritura secuencial (ATTO): 1400 MB/s
Velocidad de lectura secuencial (CDM): 2100 MB/s
Velocidad de escritura secuencial (CDM): 1500 MB/s
Velocidad de lectura secuencial (AS SSD): 1800 MB/s
Velocidad de escritura secuencial (AS SSD): 1300 MB/s
Pistas de datos de interfaz PCI Express: x4
ECC: Si
Comprobación de paridad de baja densidad (LDPC): Si
Tiempo medio entre fallos: 2000000 h

Certificación: **CE, FCC, BSMI, VCCI, KC**

Control de energía

Consumo de energía (promedio): **0.33 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.14 W**

Peso y dimensiones

Ancho: **80 mm**

Profundidad: **22 mm**

Altura: **2.15 mm**

Peso: **8 g**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 70 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Resistencia a golpes: **1500 G**

Otras características

Color del producto: **Negro**

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84717070**

Link: <https://mcashop.mx/producto/205776/xpg-sx6000-pro-1-tb-m2-pci-express-30-nvme-3d-tlc>