



## Thermaltake TR2, 600 W, 100 - 240 V, 720 W, 50 - 60 Hz, 9.5 A, Activo

Thermaltake TR2, 600 W, 100 - 240 V, 720 W, 50 - 60 Hz, 9.5 A, Activo

SKU: TR-600CUS

### Información Técnica

Marca: **Thermaltake**

Color del producto: **Negro**

Utilizar con: **PC**

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**

Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **6**

Alimentador de energía para tarjeta madre: **24-pines ATX**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Potencia total: **600 W**

### Aspectos destacados

Thermaltake TR2. Potencia total: 600 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Máxima energía: 720 W. Alimentador de energía para tarjeta madre: 24-pines ATX, Tipo de cableado: No modular. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Tiempo medio entre fallos: 100000 h. Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo, Diámetro de ventilador: 12 cm. Ancho: 150 mm, Profundidad: 140 mm, Altura: 86 mm

### Especificaciones

Control de energía
Potencia total: <b>600 W</b>
Máxima energía: <b>720 W</b>
Voltaje de entrada AC: <b>100 - 240 V</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>50 - 60 Hz</b>
Corriente de entrada: <b>9.5 A</b>
Corrección del factor de potencia tipo (PFC): <b>Activo</b>
Potencia combinada (3,3 V): <b>140 W</b>
Potencia combinada (+12 V): <b>600 W</b>
Potencia combinada (+5 V): <b>140 W</b>
Potencia combinada (-12V): <b>9.6 W</b>
Corriente máxima de salida (+3.3V): <b>25 A</b>
Corriente máxima de salida (+12V): <b>50 A</b>
Corriente máxima de salida (+5V): <b>25 A</b>
Corriente máxima de salida (-12V): <b>0.8 A</b>
Eficiencia: <b>88%</b>
Funciones de protección de poder: <b>Bajo voltaje, Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortocircuito</b>
Puertos e Interfaces

Alimentador de energía para tarjeta madre: **24-pines ATX**

Número de conectores de energía SATA: **6**

Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **6**

Conectores de poder PCI Express (6 pin): **1**

Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin): **1**

CPU conector de alimentación (4 +4 pines): **Si**

Conector a unidad de disquetes: **Si**

Tipo de cableado: **No modular**

### Desempeño

Utilizar con: **PC**

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**

Versión ATX: **2.3**

Tiempo medio entre fallos: **100000 h**

### Diseño

Color del producto: **Negro**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Diámetro de ventilador: **12 cm**

Número de ventiladores: **1 Ventilador(es)**

Ubicación de ventilador: **Superior**

Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **WEEE**

### Safety regulation & standards

Seguridad: **UL/ CUL, VDE, CE, FCC, CB, GOST, BSMI**

### Peso y dimensiones

Ancho: **150 mm**

Profundidad: **140 mm**

Altura: **86 mm**

### Empaquetado de datos

Manual: **Si**

### Detalles técnicos

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Link: <https://mcashop.mx/producto/205903/thermaltake-tr2-600-w-100-240-v-720-w-50-60-hz-95-a-activo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.