



## Impresora de Recibos Bixolon SRP-275IIICOESG, Matriz de punto, Impresora de TPV, 80 x 144 DPI, 5.1 ips, 8.3 cm, 76.5 mm

Bixolon SRP-275IIICOESG, Matriz de punto, Impresora de TPV, 80 x 144 DPI, 5.1 ips, 8.3 cm, 76.5 mm

SKU: SRP-275IIICOESG

### Información Técnica

Marca: **Bixolon**

Memoria interna: **64 MB**

Tecnología de impresión: **Matriz de punto**

Tipo: **Impresora de TPV**

Color del producto: **Negro**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Puerto USB: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Bixolon SRP-275IIICOESG. Tecnología de impresión: Matriz de punto, Tipo: Impresora de TPV, Resolución máxima: 80 x 144 DPI. Máximo diámetro del rollo: 8.3 cm, Ancho de papel soportado: 76.5 mm, Máximo ancho de impresión: 6.35 cm. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Conector USB: USB Tipo B. Memoria interna: 64 MB, Memoria Flash: 16 MB, Durabilidad de auto-cortador: 1.5 million cuts. Color del producto: Negro

### Especificaciones

Velocidad de impresión
Resolución máxima: <b>80 x 144 DPI</b>
Velocidad de impresión: <b>5.1 ips</b>
Tecnología de impresión: <b>Matriz de punto</b>
Tipo: <b>Impresora de TPV</b>
Dirección de papel
Máximo diámetro del rollo: <b>8.3 cm</b>
Ancho de papel soportado: <b>76.5 mm</b>
Máximo ancho de impresión: <b>6.35 cm</b>
Grosor de medios: <b>0.06 - 0.085 mm</b>
Puertos e Interfaces
Puerto USB: <b>Si</b>
Cantidad de puertos USB 2.0: <b>1</b>
Conector USB: <b>USB Tipo B</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>

Cantidad de puerto serial: **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

#### Red

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

#### Características

Memoria interna: **64 MB**

Memoria Flash: **16 MB**

Durabilidad de auto-cortador: **1.5 million cuts**

Sensores incorporados: **Paper End, Paper Near End, Wall Mounting Paper Near End, Rear Cover Open, Black Mark**

#### Diseño

Color del producto: **Negro**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Voltaje de entrada AC: **100-240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **160 mm**

Profundidad: **239 mm**

Altura: **157 mm**

Peso: **2.4 kg**

#### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84433210**

#### Otras características

Tamaño de buffer: **64 KB**

Link: <https://mcashop.mx/producto/206001/impresora-de-recibos-bixelon-srp-275iicoesg-matriz-de-punto-impresora-de-tpv-80-x-144-dpi-51-ips-83-cm-765-mm>