



## Bixolon SRP-275IIICOESG impresora de recibo 80 x 144 DPI Alámbrico Matriz de punto Impresora de TPV

Bixolon SRP-275IIICOESG, Matriz de punto, Impresora de TPV, 80 x 144 DPI, 5.1 ips, 8.3 cm, 76.5 mm

SKU: SRP-275IIICOESG

### Información Técnica

Marca: **Bixolon**

Tecnología de impresión: **Matriz de punto**

Tipo: **Impresora de TPV**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Ethernet: **Si**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

Bixolon SRP-275IIICOESG. Tecnología de impresión: Matriz de punto, Tipo: Impresora de TPV, Resolución máxima: 80 x 144 DPI. Máximo diámetro del rollo: 8.3 cm, Ancho de papel soportado: 76.5 mm, Máximo ancho de impresión: 6.35 cm. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Conector USB: USB Tipo B. Memoria interna: 64 MB, Memoria Flash: 16 MB, Durabilidad de auto-cortador: 1.5 million cuts. Color del producto: Negro

### Especificaciones

Velocidad de impresión
Resolución máxima: <b>80 x 144 DPI</b>
Velocidad de impresión: <b>5.1 ips</b>
Tecnología de impresión: <b>Matriz de punto</b>
Tipo: <b>Impresora de TPV</b>
Dirección de papel
Máximo diámetro del rollo: <b>8.3 cm</b>
Ancho de papel soportado: <b>76.5 mm</b>
Máximo ancho de impresión: <b>6.35 cm</b>
Grosor de medios: <b>0.06 - 0.085 mm</b>
Puertos e Interfaces
Puerto USB: <b>Si</b>
Cantidad de puertos USB 2.0: <b>1</b>
Conector USB: <b>USB Tipo B</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Cantidad de puerto serial: <b>1</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
Red

Ethernet: <b>Si</b>
Wifi: <b>No</b>
<b>Características</b>
Memoria interna: <b>64 MB</b>
Memoria Flash: <b>16 MB</b>
Durabilidad de auto-cortador: <b>1.5 million cuts</b>
Sensores incorporados: <b>Paper End, Paper Near End, Wall Mounting Paper Near End, Rear Cover Open, Black Mark</b>
<b>Diseño</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de alimentación: <b>Corriente alterna</b>
Voltaje de entrada AC: <b>100-240 V</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>50 - 60 Hz</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 40 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-20 - 60 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>10 - 80%</b>
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>10 - 90%</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>160 mm</b>
Profundidad: <b>239 mm</b>
Altura: <b>157 mm</b>
Peso: <b>2.4 kg</b>
<b>Datos de logística</b>
Código de Sistema de Armonización (SA): <b>84433210</b>
<b>Otras características</b>
Tamaño de buffer: <b>64 KB</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/206001/bixolon-srp-275iiicoesg-impresora-de-recibo-80-x-144-dpi-alambrico-matriz-de-punto-impresora-de-tpv>