

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

The logo for Evolis, featuring the word "evolIS" in a bold, sans-serif font. The "e" and "LIS" are in red, while the "vo" is in black. The "o" is stylized as a white circle with a black dot in the center, resembling an eye or a lens.

evolIS

www.mcashop.mx



Evolis Badgy200 impresora de tarjeta plástica Pintar por sublimación/Transferencia térmica Color 260 x 300 DPI

Evolis Badgy200, Pintar por sublimación/Transferencia térmica, 260 x 300 DPI, PVC, 325 tarjeta/hora, 95 tarjeta/hora, 0.50 - 0.76 μ m
SKU: B22U0000RS

Información Técnica

- Marca: **EVOLIS**
- Tecnología de impresión: **Pintar por sublimación/Transferencia térmica**
- Color: **Si**
- Resolución máxima: **260 x 300 DPI**
- Impresión a doble cara: **No**

- Tarjeta de alimentación: **Si**
- Tipos de tarjeta: **PVC**
- Capacidad total de entrada: **30 hojas**
- Color del producto: **Negro, Rojo, Blanco**
- Pantalla incorporada: **Si**
- Puerto USB: **Si**
- Wifi: **No**
- Ethernet: **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Velocidad de impresión

Tecnología de impresión: **Pintar por sublimación/Transferencia térmica**

Color: **Si**

Resolución máxima: **260 x 300 DPI**

Impresión a doble cara: **No**

Velocidad de impresión (monocromo): **325 tarjeta/hora**

Velocidad de impresión a doble cara (color): **95 tarjeta/hora**

Tarjeta de alimentación: **Si**

Tipos de tarjeta: **PVC**

Grosor de la impresión: **0.50 - 0.76 µm**

Características

Pantalla: **LED**

Capacidad total de entrada: **30 hojas**

Color del producto: **Negro, Rojo, Blanco**

Memoria interna (MB): **16 MB**

Pantalla incorporada: **Si**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Certificación: **CE, FCC, VCCI, BIS, CCC, KC, RoHS**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Versión USB: **2.0**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Control de energía

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de entrada AC: **100-240 V**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **15 - 30 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-5 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 70%**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84433210**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64**

Peso y dimensiones

Ancho: **200 mm**

Profundidad: **276 mm**

Altura: **147 mm**

Peso: **1.7 kg**

Ancho del paquete: **385 mm**

Largo del paquete: **285 mm**

Alto del paquete: **315 mm**

Peso del paquete: **3.95 kg**

Contenido del empaque

Controladores incluidos: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/206032/evolix-badgy200-impresora-de-tarjeta-plastica-pintar-por-sublimaciontransferencia-termica-color-260-x-300-dpi>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.