

Evolis Badgy200 impresora de tarjeta plástica Pintar por sublimación/Transferencia térmica Color 260 x 300 DPI

Evolis Badgy200, Pintar por sublimación/Transferencia térmica, 260 x 300 DPI, PVC, 325 tarjeta/hora, 95 tarjeta/hora, 0.50 - 0.76 µm

SKU: B22U0000RS

Información Técnica

Marca: **EVOLIS**
Puerto USB disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **No**
Ethernet disponible: **No**
Tecnología de impresión: **Pintar por sublimación/Transferencia térmica**
Color: **Si**
Resolución máxima: **260 x 300 DPI**
Impresión a doble cara: **No**
Tarjeta de alimentación: **Si**
Tipos de tarjeta: **PVC**
Capacidad total de entrada: **30 hojas**
Color del producto: **Negro, Rojo, Blanco**
Pantalla incorporada: **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos soportados: **Windows: Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x6 | Mac: Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks**
Puertos e Interfaces
Puerto USB disponible: **Si**
Versión USB: **2.0**
Wi-Fi disponible: **No**
Ethernet disponible: **No**
Peso y dimensiones
Ancho: **200 mm**
Profundidad: **276 mm**
Altura: **147 mm**
Peso: **1.7 kg**
Velocidad de impresión
Tecnología de impresión: **Pintar por sublimación/Transferencia térmica**
Color: **Si**
Resolución máxima: **260 x 300 DPI**
Impresión a doble cara: **No**

Velocidad de impresión (monocromo):	**325 tarjeta/hora**
Velocidad de impresión a doble cara (color):	**95 tarjeta/hora**
Tarjeta de alimentación:	**Si**
Tipos de tarjeta:	**PVC**
Grosor de la impresión:	**0.50 - 0.76 µm**
Control de energía	
Frecuencia de entrada AC:	**50 - 60 Hz**
Voltaje de entrada AC:	**100-240 V**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa:	**15 - 30 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-5 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**20 - 70%**
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete:	**385 mm**
Largo del paquete:	**285 mm**
Alto del paquete:	**315 mm**
Peso del paquete:	**3.95 kg**
Contenido del empaque	
Controladores incluidos:	**Si**
Características	
Pantalla:	**LED**
Capacidad total de entrada:	**30 hojas**
Color del producto:	**Negro, Rojo, Blanco**
Memoria interna (MB):	**16 MB**
Pantalla incorporada:	**Si**
Ranura para cable de seguridad disponible:	**Si**
Tipo de ranura de bloqueo del cable:	**Kensington**
Certificación:	**CE, FCC, VCCI, BIS, CCC, KC, RoHS**

Link: https://mcashop.mx/producto/206032/evolis-badgy200-impresora-de-tarjeta-plastica-pintar-por-sublimaciontransferencia-termica-color-260-x-300-dpi

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.