



TP-Link Deco X20 (3-pack) Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Blanco 2 Interno

TP-Link Deco X20 (3-pack), Blanco, Interno, Sistema de malla, Corriente, FCC: <30 dBm, CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

SKU: Deco X20(3-pack)

Información Técnica

Marca: TP-LINK

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1775 Mbit/s

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)** Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)

Tipo de antena: Interno Color del producto: Blanco Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño

Tipo de producto: Sistema de malla

Color del producto: Blanco

Indicadores LED: Corriente Tipo de antena: Interno

Cantidad de antenas: 4

Potencia de transmisión: FCC: <30 dBm, CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)

Botón de restaurar: Si

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)

Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1775 Mbit/s

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 1201 Mbit/s

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): 574 Mbit/s

Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Algoritmos de seguridad: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3

Número de redes de invitados (5 GHz): 1

Número de redes de invitados (2.4 GHz): 1

Accesode invitados: Si

Características

Procesador incorporado: Si

Núcleos del procesador: 4

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si



Seguridad con cortafuegos: SPI

DHCP, cliente: Si DHCP, servidor: Si Control parental: Si

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Ethernet WAN: Si

Enchufe de entrada de CC: Si

Control de energía

Voltaje de entrada AC: 100-240 V

Corriente de entrada del adaptador de CA: 0.4 A

Frecuencia de entrada AC: 50-60 Hz Voltaje de salida de adaptador AC: 12 V Corriente de salida de adaptador AC: 1 A

Certificados

Certificados de cumplimiento: CE, RoHS

Certificación: FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90% Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 110 mm

Profundidad: 110 mm

Altura: 114 mm

Contenido del empaque

Número de productos incluidos: 3 pieza(s)

Adaptador AC incluido: Si

Número de unidades incluidas: 3 pieza(s)

Cable Ethernet: Si

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 369 mm Largo del paquete: 276.5 mm Alto del paquete: 125 mm

Peso del paquete: 2.25 kg

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 85176990

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.