



APC SRT3000RMXLA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W

APC SRT3000RMXLA, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Seno, 108 V, 150 V

SKU: SRT3000RMXLA

Información Técnica

Marca: APC

Color del producto: Negro

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Voltaje de entrada de operación (min): 108 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA

Potencia de salida: 2700 W

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA
Potencia de salida: 2700 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 108 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V
Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 120 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Índice de aumento de energía: 340 J
Factor de cima: 3:1
Apagado de emergencia: Si
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 2%
Nivel de ruido: 55 Db
Protección de sobrecarga: Si
Alarma(s) audibles: Si
Auto-re arranque: Si
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5–20R, NEMA L5-20R



Conector: NEMA L5-30P

Puerto USB: Si Interfaz en serie: Si

Tipo de serie de interfaz: RJ-45

SmartSlot: Si

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Capacidad de la batería: 454 Ah

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3.3 min Tiempo típico de respaldo a media carga: 10.3 min

Duración de la batería (máx): 5 Año(s)

Batería hot-swap: Si

Prueba de baterías automática: Si

Arranque en frío: Si

Cartucho para batería de repuesto: APCRBC152

Diseño

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Capacidad del rack: 2U Longitud de cable: 2.44 m Color del producto: Negro

Tipo de visualizador: LCD

Indicadores LED: alarma, Estado

Código IP (International Protection): IP20

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 45 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3000 m

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS

Certificación: CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, OSHPD, UL 1778

Contenido del empaque

Cables incluidos: Cable USB Guía de instalación rápida: Si

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Peso y dimensiones

Ancho: 432 mm

Profundidad: 635 mm

Altura: 85 mm Peso: 31.3 kg

Empaquetado de datos	
soporte: Si	
CD fuente: Si	
Tarjeta de garantía: Si	
CD de software: Si	
Ancho del paquete: 599 mm	
Largo del paquete: 871 mm	
Alto del paquete: 246 mm	
Peso del paquete: 39.9 kg	
Datos de logística	
Cantidad por tarima: 6 pieza(s)	

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/206601/apc-srt3000rmxla-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-washop. The state of the state o$