



No Break APC SRT3000RMXLA, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Seno, 108 V, 150 V

APC SRT3000RMXLA, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Seno, 108 V, 150 V

SKU: SRT3000RMXLA

Información Técnica

Marca: **APC**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Voltaje de entrada de operación (min): **108 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **150 V**

Forma de onda: **Seno**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2700 W**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Aspectos destacados

APC SRT3000RMXLA. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2700 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-20R, NEMA L5-20R, Conector: NEMA L5-30P, Tipo de serie de interfaz: RJ-45. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 454 Ah, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3.3 min. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Ancho: 432 mm, Profundidad: 635 mm, Altura: 85 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA
Potencia de salida: 2700 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 108 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V
Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 120 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Índice de aumento de energía: 340 J
Factor de cima: 3:1
Apagado de emergencia: Si
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 2%
Nivel de ruido: 55 Db

Protección de sobrecarga: **Si**Alarma(s) audibles: **Si**Auto-re arranque: **Si****Puertos e Interfaces**Tipo de salida AC: **NEMA 5-20R, NEMA L5-20R**Conector: **NEMA L5-30P**Puerto USB: **Si**Interfaz en serie: **Si**Tipo de serie de interfaz: **RJ-45**SmartSlot: **Si****Batería**Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**Capacidad de la batería: **454 Ah**Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3.3 min**Tiempo típico de respaldo a media carga: **10.3 min**Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**Batería hot-swap: **Si**Prueba de baterías automática: **Si**Arranque en frío: **Si**Cartucho para batería de repuesto: **APCRBC152****Diseño**Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**Capacidad del rack: **2U**Longitud de cable: **2.44 m**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**Indicadores LED: **alarma, Estado**Código IP (International Protection): **IP20****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m****Certificados**

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, OSHPD, UL 1778**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Cable USB**

Guía de instalación rápida: **Si**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **432 mm**

Profundidad: **635 mm**

Altura: **85 mm**

Peso: **31.3 kg**

Empaquetado de datos

soporte: **Si**

CD fuente: **Si**

Tarjeta de garantía: **Si**

CD de software: **Si**

Ancho del paquete: **599 mm**

Largo del paquete: **871 mm**

Alto del paquete: **246 mm**

Peso del paquete: **39.9 kg**

Datos de logística

Cantidad por tarima: **6 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/206601/no-break-apc-srt3000rmla-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w-seno-108-v-150-v>