



APC SRT3000RMXLA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W

APC SRT3000RMXLA, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Seno, 108 V, 150 V

SKU: SRT3000RMXLA

Información Técnica

Marca: **APC**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Potencia de salida: **2700 W**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **150 V**

Voltaje de entrada de operación (min): **108 V**

Forma de onda: **Seno**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2700 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **108 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **150 V**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **120 V**

Voltaje de operación de salida (máx.): **120 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Índice de aumento de energía: **340 J**

Factor de cima: **3:1**

Apagado de emergencia: **Si**

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **2%**

Nivel de ruido: **55 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Alarma(s) audibles: **Si**

Auto-re arranque: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-20R, NEMA L5-20R**

Conecotor: **NEMA L5-30P**

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RJ-45**

SmartSlot: **Si**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería: **454 Ah**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3.3 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **10.3 min**

Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**

Batería hot-swap: **Si**

Prueba de baterías automática: **Si**

Arranque en frío: **Si**

Cartucho para batería de repuesto: **APCRBC152**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **2.44 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **alarma, Estado**

Código IP (International Protection): **IP20**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, OSHPD, UL 1778**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Cable USB**

Guía de instalación rápida: **Si**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **432 mm**

Profundidad: **635 mm**

Altura: **85 mm**

Peso: **31.3 kg**

Empaque de datosCD fuente: **Si**Tarjeta de garantía: **Si**CD de software: **Si**Ancho del paquete: **599 mm**Largo del paquete: **871 mm**Alto del paquete: **246 mm**Peso del paquete: **39.9 kg****Datos de logística**Cantidad por tarima: **6 pieza(s)**Link: <https://mcashop.mx/producto/206601/apc-srt3000rmxla-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w>