No Break APC BE600M1, En espera (Fuera de línea), 0.6 kVA, 330 W, 92 V, 139 V, 50/60 Hz

APC BE600M1, En espera (Fuera de línea), 0.6 kVA, 330 W, 92 V, 139 V, 50/60 Hz

SKU: BE600M1

Información Técnica

Marca: **APC**
Color del producto: **Negro**
Factor de forma: **Compacto**
Voltaje de entrada de operación (min): **92 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **139 V**
Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
Capacidad de potencia de salida (VA): **0.6 kVA**
Potencia de salida: **330 W**
Topología UPS: **En espera (Fuera de línea)**

Aspectos destacados

APC BE600M1. Topología UPS: En espera (Fuera de línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 0.6 kVA, Potencia de salida: 330 W. Tipo de salida AC: NEMA 5–15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 7 salidas AC. Capacidad de la batería: 66 VAh, Duración de la batería (máx): 5 Año(s), Tiempo de recarga de la batería: 10 h. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.52 m. Ancho: 274 mm, Profundidad: 105 mm, Altura: 139 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: **En espera (Fuera de línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **0.6 kVA**
Potencia de salida: **330 W**
Voltaje de entrada de operación (min): **92 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **139 V**
Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
Voltaje de operación de salida (min): **120 V**
Voltaje de operación de salida (máx.): **120 V**
Regulación de la frecuencia de salida: **50 - 60 Hz**
Máxima corriente: **5 A**
Índice de aumento de energía: **490 J**
Tiempo de espera (mín.): **6 ms**
Tiempo de espera (máx.): **10 ms**
Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**
Nivel de ruido: **35 Db**
Protección de sobrecarga: **Si**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5–15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Batería

Capacidad de la batería: **66 VAh**

Numero de baterías soportadas: **1**

Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **10 h**

Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Compacto**

Longitud de cable: **1.52 m**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **REACH, CEC, cTUVus, FCC Part 15 Class B, NOM, UL 1778**

Contenido del empaque

Manual: **Si**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **274 mm**

Profundidad:	**105 mm**
Altura:	**139 mm**
Peso:	**3.49 kg**
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete:	**363 mm**
Largo del paquete:	**168 mm**
Alto del paquete:	**196 mm**
Peso del paquete:	**3.81 kg**

Link: https://mcashop.mx/producto/206604/no-break-apc-be600m1-en-espera-fuera-de-linea-06-kva-330-w-92-v-139-v-5060-hz

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.