



## CyberPower UPS de 750 VA/450 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Tipo Gabinete Compacto, Con 12 Tomas NEMA 5-15R

CyberPower AVR750LCD, Línea interactiva, 0.75 kVA, 450 W, 90 V, 148 V, 60 Hz

SKU: AVR750LCD

### Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Compacto**

Voltaje de entrada de operación (min): **90 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **148 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.75 kVA**

Potencia de salida: **450 W**

Topología UPS: **Línea interactiva**

### Aspectos destacados

CyberPower AVR750LCD. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.75 kVA, Potencia de salida: 450 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 12 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 2.5 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 7.6 min. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.5 m. Ancho: 310 mm, Profundidad: 88.9 mm, Altura: 178 mm

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>0.75 kVA</b>
Potencia de salida: <b>450 W</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>90 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>148 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>120 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>120 V</b>
Regulación automática de voltaje (AVR): <b>Si</b>
Índice de aumento de energía: <b>1030 J</b>
Filtro de ruido EMI/RFI: <b>Si</b>
Protección de sobrecarga: <b>Si</b>
Funciones de protección de poder: <b>Sobrecarga</b>
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: <b>NEMA 5-15R</b>
Conector: <b>NEMA 5-15P</b>
Cantidad de salidas AC: <b>12 salidas AC</b>
Cantidad de puertos USB 2.0: <b>1</b>

Puertos de módem (RJ-11): **3**

### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Numero de baterías soportadas: **1**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **2.5 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **7.6 min**

### Diseño

Factor de forma: **Compacto**

Longitud de cable: **1.5 m**

Color del producto: **Negro**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 2000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

### Safety regulation & standards

Seguridad: **UL1778 4th, cUL 107.3-05, FCC/DoC Class B**

### Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

### Peso y dimensiones

Ancho: **310 mm**

Profundidad: **88.9 mm**

Altura: **178 mm**

Peso: **5.62 kg**

Link: <https://mca.shop.mx/producto/206608/cyberpower-ups-de-750-wa450-w-topologia-linea-interactiva-entrada-120-vca-nema-5-15p-tipo-gabinete-compacto-con-12-tomas-nema-5-15r>