



CyberPower AVR750LCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.75 kVA 450 W 12 salidas AC

CyberPower AVR750LCD, Línea interactiva, 0.75 kVA, 450 W, 90 V, 148 V, 60 Hz

SKU: AVR750LCD

Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.75 kVA**

Potencia de salida: **450 W**

Voltaje de operación de entrada (min): **90 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **148 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.75 kVA**

Potencia de salida: **450 W**

Voltaje de operación de entrada (min): **90 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **148 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **120 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **120 V**

Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**

Índice de aumento de energía: **1030 J**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **12 salidas AC**

Puertos USB 2.0: **1**

Puertos de módem (RJ-11): **3**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Numero de baterías soportadas: **1**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **2.5 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **7.6 min**

Diseño

Factor de forma: **Compacto**

Longitud de cable: **1.5 m**

Color del producto: **Negro**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 2000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Safety regulation & standards

Seguridad: **UL1778 4th, cUL 107.3-05, FCC/DoC Class B**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **310 mm**

Profundidad: **88.9 mm**

Altura: **178 mm**

Peso: **5.62 kg**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/206608/cyberpower-avrg750lcd-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-075-kva-450-w-12-salidas-ac>