



CyberPower PR1500RTXL2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.5 kVA 1500 W 8 salidas AC

CyberPower PR1500RTXL2U, Línea interactiva, 1.5 kVA, 1500 W, Seno, 100 V, 125 V

SKU: PR1500RTXL2U

Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **1500 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **100 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **125 V**

Frecuencia de entrada: **47/63 Hz**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA
Potencia de salida: 1500 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de operación de entrada (min): 100 V
Voltaje de operación de entrada (máx): 125 V
Frecuencia de entrada: 47/63 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 100 V
Voltaje de operación de salida (máx): 125 V
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Índice de aumento de energía: 2430 J
Tiempo de transferencia (de modo Línea a modo Batería): 4 ms
Corrección del factor de potencia tipo (PFC): Activo
Filtro de ruido EMI/RFI: Si
Protección de sobrecarga: Si
Alarma(s) audibles: Si
Modos de alarma audibles: Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5-15R
Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Puerto RS-232: **1**

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería (Ah): **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **4**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **6.5 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **17.9 min**

Tiempo de recarga de la batería (90%): **3 h**

Batería hot-swap: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **2.54 m**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Contenido del empaque

Estante de montaje: **Si**

Cables incluidos: **RS-232, Cable USB**

Manual: **Si**

Safety regulation & standards

Seguridad: **UL1778, cUL107.1, FCC Class B**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **433 mm**

Profundidad: **412 mm**Altura: **86.5 mm**Peso: **29.3 kg****Empaquetado de datos**Tornillos incluidos: **Si**Ancho del paquete: **561.3 mm**Largo del paquete: **619.8 mm**Alto del paquete: **274.3 mm**Peso del paquete: **36.8 kg****Otras características**Tipo de batería: **RB1290X4J**Link: <https://mcaShop.mx/producto/206610/cyberpower-pr1500rtxl2u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-15-kva-1500-w-8-salidas-ac>