



## Forza Power Technologies HT-750LCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.75 kVA 375 W 12 salidas AC

Forza Power Technologies HT-750LCD, Línea interactiva, 0.75 kVA, 375 W, Seno, 81 V, 145 V

SKU: HT-750LCD

### Información Técnica

Marca: **Forza Power Technologies**

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.75 kVA**

Frecuencia de entrada: **45/65 Hz**

Potencia de salida: **375 W**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **145 V**

Voltaje de entrada de operación (min): **81 V**

Forma de onda: **Seno**

Topología UPS: **Línea interactiva**

### Aspectos destacados

La serie HT de Forza es un Sistema UPS de línea interactiva concebido para suministrar energía eléctrica limpia a sus equipos de oficina, electrónicos y sistemas de cine en el hogar, a la par con un avanzado nivel de protección.

Evita la degradación del rendimiento de su valioso equipo y la pérdida de datos al mantener un flujo de corriente constante durante interrupciones en el servicio eléctrico o ante fluctuaciones en la línea de suministro. Al integrar una práctica pantalla LCD, protección coaxial contra sobretensiones, además de la función de respaldo con batería en una sola unidad, la serie HT surge como la mejor en su tipo por su desempeño, calidad y reducido tamaño. Disponible en configuraciones de 750VA y 1000VA.

### Especificaciones

#### Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.75 kVA**

Potencia de salida: **375 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **81 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **145 V**

Frecuencia de entrada: **45/65 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **108 V**

Voltaje de operación de salida (máx.): **122 V**

Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**

Índice de aumento de energía: **510 J**

Funciones de protección de sobrecarga: **Coaxial**

Funciones de protección de poder: **Descarga de la batería, Sobrevoltaje, Sobrecarga, Sobrecarga, Bajo voltaje**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **12 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Puertos de módem (RJ-11): **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

### Batería

Capacidad de la batería: **7 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **1**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **25 min**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

Arranque en frío: **Si**

### Diseño

Factor de forma: **Compacto**

Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

### Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

### Peso y dimensiones

Ancho: **198 mm**

Profundidad: **345 mm**

Altura: **101 mm**

Peso: **6.39 kg**

### Empaque de datos

Tipo de empaque: **Caja**

Link: <https://mcashop.mx/producto/206630/forza-power-technologies-ht-750lcd-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-075-kva-375-w-12-salidas-ac>