



Forza Power Technologies SL-801UL sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.8 kVA 480 W 6 salidas AC

Forza Power Technologies SL-801UL, Línea interactiva, 0.8 kVA, 480 W, Seno, 89 V, 145 V

SKU: SL-801UL

Información Técnica

Marca: **Forza Power Technologies**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.8 kVA**

Potencia de salida: **480 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **89 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Forza Power Technologies SL-801UL. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.8 kVA, Potencia de salida: 480 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA L5-15P, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo típico de respaldo a media carga: 32 min. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). Ancho: 99.1 mm, Profundidad: 299.7 mm, Altura: 142.2 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 0.8 kVA
Potencia de salida: 480 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 89 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 145 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 108 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Índice de aumento de energía: 510 J
Tiempo de espera (mín.): 2 ms
Tiempo de espera (máx.): 4 ms
Nivel de ruido: 40 Db
Funciones de protección de poder: Descarga de la batería, Sobrevoltaje, Sobrecarga, Sobrecarga, Bajo voltaje

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA L5-15P**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Puertos de módem (RJ-11): **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Batería

Capacidad de la batería: **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **1**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **32 min**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Compacto**

Material de la cubierta: **Acilonitrilo butadieno estireno (ABS)**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **99.1 mm**

Profundidad: **299.7 mm**

Altura: **142.2 mm**

Peso: **4.99 kg**

Empaquetado de datos

Tipo de empaque: **Caja**

Link: <https://mcashop.mx/producto/206632/forza-power-technologies-sl-801ul-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-08-kva-480-w-6-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.