



## ASUS RT-N300 B1, Wi-Fi 4 (802.11n), Banda única (2,4 GHz), Ethernet, Negro, Enrutador portátil

ASUS RT-N300 B1, Wi-Fi 4 (802.11n), Banda única (2,4 GHz), Ethernet, Negro, Enrutador portátil

SKU: 90IG03E0-BA1100

### Información Técnica

Marca: **Asus**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Puerto USB: **No**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**

Diseño de la antena: **Externo**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Banda Wi-Fi: **Banda única (2,4 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **300 Mbit/s**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 4 (802.11n)**

Tipo de producto: **Enrutador portátil**

DSL WAN: **No**

Ethernet WAN: **Si**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

### Aspectos destacados

ASUS RT-N300 B1. Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 300 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Algoritmos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS. Protocolos de gestión: UPnP, DLNA, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, NTP Client, DDNS, Port Trigger, DMZ. Tipo de producto: Enrutador portátil, Color del producto: Negro, Indicadores LED: LAN, Corriente, WAN, WLAN

### Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: <b>Si</b>
DSL WAN: <b>No</b>
Ranura para tarjeta SIM: <b>No</b>
Compatible con módem USB 3G / 4G: <b>No</b>
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: <b>Banda única (2,4 GHz)</b>
Máximo estándar Wi-Fi: <b>Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): <b>300 Mbit/s</b>
Estándares de Wi-Fi: <b>802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
Red

Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz Ethernet LAN: <b>Ethernet rápido</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100 Mbit/s</b>
Tecnología de cableado: <b>10/100Base-T(X)</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n</b>
Redes móviles
3G: <b>No</b>
4G: <b>No</b>
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>4</b>
Puerto USB: <b>No</b>
Cantidad de puertos RJ-11: <b>1</b>
Ranura(s) para tarjetas de memoria: <b>No</b>
Enchufe de entrada de CC: <b>Si</b>
Características de administración
Botón de restaurar: <b>Si</b>
Botón WPS: <b>Si</b>
Seguridad
Algoritmos de seguridad: <b>64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS</b>
Accesode invitados: <b>Si</b>
Protocolos
Protocolos de gestión: <b>UPnP, DLNA, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, NTP Client, DDNS, Port Trigger, DMZ</b>
Diseño
Color del producto: <b>Negro</b>
Indicadores LED: <b>LAN, Corriente, WAN, WLAN</b>
Interruptor de encendido/apagado integrado: <b>Si</b>
Tipo de producto: <b>Enrutador portátil</b>
Contenido del empaque
Adaptador AC incluido: <b>Si</b>
Antena
Diseño de la antena: <b>Externo</b>
Cantidad de antenas: <b>2</b>
Control de energía
Tipo de alimentación: <b>Corriente alterna</b>
Voltaje de entrada AC: <b>110 - 240 V</b>

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

#### Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 H**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion**

Compatible con Mac: **Si**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **146 mm**

Profundidad: **111 mm**

Altura: **28 mm**

Peso: **168.9 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/206819/asus-rt-n300-b1-wi-fi-4-80211n-banda-unica-24-ghz-ethernet-negro-enrutador-portatil>