



Tenda N301 router inalámbrico Ethernet rápido Banda única (2,4 GHz) Blanco

Tenda N301, Wi-Fi 4 (802.11n), Banda única (2,4 GHz), Ethernet, Blanco

SKU: N301

Información Técnica

Marca: **Tenda**

Ethernet WAN: **Si**

Banda Wi-Fi: **Banda única (2,4 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **300 Mbit/s**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Tenda N301. Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 300 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Algoritmos de seguridad: 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS. Color del producto: Blanco. Cables incluidos: LAN (RJ-45)

Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: Si
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz)
Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 300 Mbit/s
Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s
Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X)
Estándares de red: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Reenvío de puertos: Si
Redes móviles
3G: No
4G: No
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 3

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Botón WPS: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS**

Filtrado: **Si**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Soporte DMZ: **Si**

Protocolos

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Diseño

Color del producto: **Blanco**

Indicadores LED: **Si**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Manual: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

Antena

Diseño de la antena: **Externo**

Ganancia de la antena (máx.): **5 dBi**

Cantidad de antenas: **2**

Características

Certificación: **FCC, CE, RoH**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **90.5 mm**Profundidad: **127.4 mm**Altura: **26 mm****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990****Otras características**Conexión de redes móviles: **No**Compatible con rangos de transferencia de datos LAN: **11,54,300 Mbit/s**Alcance de frecuencia: **2.4 - 2.472 GHz**Montaje en rack: **No**Conexión xDSL: **No**Link: <https://mcashop.mx/producto/206844/tenda-n301-router-inalambrico-ethernet-rapido-banda-unica-24-ghz-blanco>