

Yeastar



Yeastar P560 Sistema de centralita privada (PBX) 200 usuario(s) Sistema IP PBX (privado y con conmutación de paquetes)

Yeastar P560, Sistema IP PBX (privado y con conmutación de paquetes), 200 usuario(s), Negro, Gigabit Ethernet, Unidad de disco duro, 100 - 240 V

SKU: P560

Información Técnica

Marca: **Yeastar**Tipo de producto: **Sistema IP PBX (privado y con conmutación de paquetes)**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Número de usuarios: **200 usuario(s)**Tipo de producto: **Sistema IP PBX (privado y con conmutación de paquetes)**Número de llamadas simultáneas (máx.): **60**Correo de voz integrado: **Si**Acceso con PIN-seguro: **Si**Indicadores LED: **Si**Color del producto: **Negro**

Red

Ethernet: **Si**Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**Cantidad de puertos USB 2.0: **1**Cantidad de puertos Foreign eXchange Station (FXS): **8**Cantidad de puertos Foreign eXchange Office (FXO): **8**

Gestión de llamadas

Identificador de llamadas: **Si**Capacidad de transferencia de llamada: **Si**Llamada en espera: **Si**Captura de llamadas: **Si**Llamada en espera: **Si**Transferencia de llamada: **Si**Llamada en conferencia: **Si**Retener llamada: **Si**

Medios de almacenaje

Unidad de almacenamiento: **Unidad de disco duro**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Peso y dimensiones

Capacidad del rack: **1U**

Ancho: **252 mm**

Profundidad: **440 mm**

Altura: **44 mm**

Peso: **2.37 kg**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/206968/yeastar-p560-sistema-de-centralita-privada-pbx-200-usuarios-sistema-ip-pbx-privado-y-con-conmutacion-de-paquetes>