



TP-Link LS1008G dispositivo de redes No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro

TP-Link LS1008G, No administrado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje de pared

SKU: LS1008G

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Capacidad de conmutación: **16 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **4000 entradas**

Montaje en rack: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

TP-Link LS1008G. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas, Capacidad de conmutación: 16 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 5 V. Montaje de pared

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: No administrado
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Red
Estándares de red: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soporte 10G: No
Soporte de control de flujo: Si
Auto MDI / MDI-X: Si
Auto-negociación: Si
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: 16 Gbit/s
Rango de reenvío: 11.9 Mpps
Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas
Guardar y remitir: Si
Soporte Jumbo Frames: Si
Marcos jumbo: 16000
Memoria intermedia de paquetes: 1.5 MB
Diseño

Montaje en rack: **No**

Color del producto: **Negro**

Material de la cubierta: **Plástico**

Montaje de pared: **Si**

Control de energía

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Voltaje de entrada DC: **5 V**

Corriente de entrada: **0.6 A**

Consumo de energía (máx.): **3.9 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Disipación del calor: **13.299 BTU/h**

Peso y dimensiones

Ancho: **127 mm**

Profundidad: **66.5 mm**

Altura: **23 mm**

Empaquetado de datos

Guía de configuración rápida: **Si**

Tipo de empaque: **Caja**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/producto/207209/tp-link-ls1008g-dispositivo-de-redes-no-administrado-gigabit-ethernet-101001000-negro>