

Kodak alaris



Escáner Kodak S2050, 216 x 3000 mm, 600 x 600 DPI, 30 Bit, 24 Bit, 8 Bit, 1 Bit

Kodak S2050, 216 x 3000 mm, 600 x 600 DPI, 30 Bit, 24 Bit, 8 Bit, 1 Bit

SKU: 1014968

Información Técnica

Marca: **Kodak Alaris**Tipo de sensor: **Dual CIS**Ciclo de trabajo diario (máx.): **6000 páginas**Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**Escaneado dúplex: **Si**Tamaño máximo de escaneado: **216 x 3000 mm**Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**Color del producto: **Negro, Blanco**Tipo de escaneado: **Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)**Pantalla incorporada: **Si**Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**Puerto USB: **Si**

Aspectos destacados

Kodak S2050. Tamaño máximo de escaneado: 216 x 3000 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Profundidad de color de entrada: 30 Bit. Tipo de escaneado: Escáner con alimentador automático de documentos (ADF), Color del producto: Negro, Blanco, Pantalla: LCD. Tipo de sensor: Dual CIS, Ciclo de trabajo diario (máx.): 6000 páginas, Fuentes de luz: LED RGB. Capacidad de entrada estándar: 80 hojas, Capacidad del alimentador automático de documentos: 80 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de presentación, Cartulina, Sobres, Papel normal, Tarjeta de plástico, Post Card(JPN),..., Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: 34 - 433 g/m²

Especificaciones

Exploración

Tamaño máximo de escaneado: **216 x 3000 mm**Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**Escáner a color: **Si**Escaneado dúplex: **Si**Profundidad de color de entrada: **30 Bit**Profundidad de color de salida: **24 Bit**Profundidad de salida en escala de grises: **8 Bit**Profundidad de salida monocroma: **1 Bit**Escaneado de película: **No**Niveles en escala de gris: **256**Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): **50 ppm**Velocidad de producción (escala de grises, A4): **50 ppm**Velocidad de escaneo ADF (color, A4): **50 ppm**

Velocidad de escaneo en plano (b/n, A4): **5 seg/página**

Velocidad de escaneo ADF dúplex (b/n, A4): **100 ipm**

Velocidad de escaneo ADF dúplex (color, A4): **100 ipm**

Modos de color de escaneo Negro / blanco: **Escala de grises**

Diseño

Tipo de escaneo: **Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Pantalla: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **3.81 cm (1.5")**

Pantalla táctil: **No**

Pantalla incorporada: **Si**

Desempeño

Tipo de sensor: **Dual CIS**

Fuentes de luz: **LED RGB**

Formatos de archivo para escaneo: **BMP, CSV, JPG, OCR, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT, XLS**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **6000 páginas**

Traductor integrado: **No**

Escanear a: **Nube, Correo electrónico, E-mail Server, Archivo, Imagen, Network folder, OCR, PC, TWAIN, WIA**

Funciones de los botones: **Cancel, Abajo, Apagado, Encendido, Programable, Escanear, Arriba**

Controladores de escaneo: **ISIS, TWAIN, WIA**

Lector de código de barras: **Si**

Tecnología de conversión de texto a voz: **No**

Detección de errores del escáner: **Si**

Tecnología ultrasónica para la detección de alimentación múltiple: **Si**

Sensor ultrasónico: **Si**

Nivel de ruido de escaneo: **50 Db**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **1500 MHz**

Capacidad de entrada

Capacidad de entrada estándar: **80 hojas**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **80 hojas**

Dirección de papel

Tipos de media soportados de escaneo: **Tarjeta de presentación, Cartulina, Sobres, Papel normal, Tarjeta de plástico, Post Card(JPN), Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino**

Detección de alimentación múltiple: **Si**

Modo papel largo: **Si**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Carta: **Si**

Legal: **Si**

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **34 - 433 g/m²**

Anchura máxima de escaneo: **21.6 cm**

Longitud máxima de escaneado: **3 m**

Tamaño máximo de escaneado (ADF): **216 x 356 mm**

Tamaño de escaneado ADF (mínimo): **52 x 52 mm**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Versión USB: **3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)**

Tipo de conector USB: **USB Tipo B**

Interfaces estándar: **USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Consumo energético: **36 W**

Consumo de energía (inactivo): **3 W**

Consumo de energía (apagado): **0.5 W**

Consumo de energía (ahorro): **3 W**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de entrada: **100-240 V**

Fuente de alimentación: **36 W**

Apagado automático: **Si**

Apagado automático después de: **240 min**

Peso y dimensiones

Ancho: **312 mm**

Profundidad: **269 mm**

Altura: **182.5 mm**

Peso: **3.3 kg**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna, USB**

Guía de configuración rápida: **Si**

Adaptador AC incluido: **Si**

Bandeja de entrada ADF: **Si**

Bandeja de salida: **Si**

Controladores incluidos: **Si**

Software incluido: **WINDOWS Bundled software: TWAIN, ISIS, WIA Drivers; Alaris Capture Pro Limited, Smart Touch, LINUX drivers available from www.kodak.com/go/scanonlinux (September Availability) KOFAX certified. (Future Availability)**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Requisitos del sistema

RAM mínima: **3430 MB**

Procesador mínimo: **INTEL CORE i3 - 4150 processor**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 35 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**

Rango de temperatura de funcionamiento: **50 - 95 °F**

Certificados

Compatible con el ambiente (Eco): **Si**

Otras características

Software descargable: **Capture Pro Limited Edition, Smart Touch**

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Color de fondo seleccionable: **No**

Certificación: **EPEAT Registered ENERGY STAR Qualified AS/NZS CISPR 22:2009 +A1:2010; (Class B RCM mark), CAN / CSA - C22.2 No 60950-1-07 +A1:2011 (TUV C mark), Canada CSA-CISPR 22-10 / ICES-003 Issue 5 (Class B), China GB4943.1:2011; GB9254:2008 Class B (CCC S&E mark), EN55022:2010 ITE Emissions (Class B), EN5502**

Detalles técnicos

Códigos de barras lineales (1D) soportadas: **Codabar, Code 128, Code 3 of 9, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, PDF417, U.P.C.**

Conexión a PC: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Programación de la función: **Si**

Tecnología de escaneo: **Dual CIS**

Tamaño máximo de papel: **216 x 3000 mm**

Humedad relativa: **15 - 80%**

Potencia: **36 W**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84716070**

Link: <https://mcashop.mx/producto/207813/escaner-kodak-s2050-216-x-3000-mm-600-x-600-dpi-30-bit-24-bit-8-bit-1-bit>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.