



No Break APC SMV3000CA, Línea interactiva, 3 kVA, 2100 W, Seno, 78 V, 150 V

APC SMV3000CA, Línea interactiva, 3 kVA, 2100 W, Seno, 78 V, 150 V

SKU: SMV3000CA

Información Técnica

Marca: **APC**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Compacto**

Voltaje de entrada de operación (min): **78 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **150 V**

Forma de onda: **Seno**

Frecuencia de entrada: **45/65 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2100 W**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Aspectos destacados

APC SMV3000CA. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2100 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-20R, NEMA L5-30R, Conector: NEMA L5-30P, Cantidad de salidas AC: 7 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Duración de la batería (máx): 5 Año(s), Tiempo de recarga de la batería: 4 h. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo. Ancho: 180 mm, Profundidad: 455 mm, Altura: 240 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA
Potencia de salida: 2100 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 78 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V
Frecuencia de entrada: 45/65 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 120 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Tiempo de respuesta: 2 ms
Factor de cima: 3:1
Nivel de ruido: 45 Db
Alarma(s) audibles: Si
Modos de alarma audibles: Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga

Puertos e InterfacesTipo de salida AC: **NEMA 5-20R, NEMA L5-30R**Conector: **NEMA L5-30P**Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**Puerto USB: **Si**Cantidad de puertos USB 2.0: **1**Interfaz en serie: **Si**Cantidad de puerto serial: **1**Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO por sus siglas en inglés): **Si**SmartSlot: **Si****Batería**Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**Tiempo de recarga de la batería: **4 h****Diseño**Factor de forma: **Compacto**Tipo de enfriamiento: **Activo**Ventilador integrado: **Si**Color del producto: **Negro****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**Altitud no operativa: **0 - 3048 m****Certificados**Certificación: **NOM, TÜV, UL 1778****Contenido del empaque**Cables incluidos: **Cable USB**Manual: **Si****Peso y dimensiones**Ancho: **180 mm**Profundidad: **455 mm**Altura: **240 mm**Peso: **31.5 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **319 mm**

Largo del paquete: **604 mm**

Alto del paquete: **414 mm**

Peso del paquete: **35.5 kg**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/208256/no-break-apc-smv3000ca-linea-interactiva-3-kva-2100-w-seno-78-v-150-v>