

APC SMV3000CA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 3 kVA 2100 W 7 salidas AC

APC SMV3000CA, Línea interactiva, 3 kVA, 2100 W, Seno, 78 V, 150 V

SKU: SMV3000CA

Información Técnica

Marca: **APC**
Tipo de salida AC: **NEMA 5–20R, NEMA L5-30R**
Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**
Factor de forma: **Compacto**
Topología UPS: **Línea interactiva**
Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**
Potencia de salida: **2100 W**
Forma de onda: **Seno**

Aspectos destacados

La mejor SAI con batería de reserva y protección contra sobrecargas para dispositivos electrónicos y computadoras

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: **NEMA 5–20R, NEMA L5-30R**
Conector de alimentación: **NEMA L5-30P**
Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**
Puerto USB disponible: **Si**
Cantidad de puertos USB 2.0: **1**
Interfaz en serie: **Si**
Cantidad de puertos seriales: **1**
Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO): **Si**
SmartSlot: **Si**
Peso y dimensiones
Ancho: **180 mm**
Profundidad: **455 mm**
Altura: **240 mm**
Peso: **31.5 kg**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 40 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**
Altitud no operativa: **0 - 3048 m**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **319 mm**

Largo del paquete:	**604 mm**
Alto del paquete:	**414 mm**
Peso del paquete:	**35.5 kg**
Certificados	
Certificación:	**NOM, TÜV, UL 1778**
Contenido del empaque	
Cables incluidos:	**Cable USB**
Manual de usuario incluido:	**Si**
Batería	
Tecnología de batería:	**Sealed Lead Acid (VRLA)**
Duración máxima de la batería:	**5 Año(s)**
Tiempo de recarga de la batería:	**4 h**
Diseño	
Factor de forma:	**Compacto**
Tipo de enfriamiento:	**Activo**
Ventilador integrado:	**Si**
Color del producto:	**Negro**
Características	
Topología UPS:	**Línea interactiva**
Capacidad de potencia de salida (VA):	**3 kVA**
Potencia de salida:	**2100 W**
Forma de onda:	**Seno**
Voltaje de operación de entrada (min):	**78 V**
Voltaje de operación de entrada (máx):	**150 V**
Frecuencia de entrada:	**45/65 Hz**
Voltaje de operación de salida (min):	**120 V**
Voltaje de operación de salida (máx):	**120 V**
Frecuencia de salida:	**50/60 Hz**
Tiempo de respuesta:	**2 ms**
Factor de cima:	**3:1**
Nivel de ruido:	**45 Db**
Alarma(s) audibles:	**Si**
Modos de alarma audibles:	**Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Link: https://mcashop.mx/producto/208256/apc-smv3000ca-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-3-kva-2100-w-7-salidas-ac

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.