



APC SMV3000CA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 3 kVA 2100 W 7 salidas AC

APC SMV3000CA, Línea interactiva, 3 kVA, 2100 W, Seno, 78 V, 150 V

SKU: SMV3000CA

Información Técnica

Marca: **APC**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2100 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **78 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**

Frecuencia de entrada: **45/65 Hz**

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

La mejor SAI con batería de reserva y protección contra sobrecargas para dispositivos electrónicos y computadoras

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA
Potencia de salida: 2100 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de operación de entrada (min): 78 V
Voltaje de operación de entrada (máx): 150 V
Frecuencia de entrada: 45/65 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 120 V
Voltaje de operación de salida (máx): 120 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Tiempo de respuesta: 2 ms
Factor de cima: 3:1
Nivel de ruido: 45 Db
Alarma(s) audibles: Si
Modos de alarma audibles: Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5-20R, NEMA L5-30R
Conector: NEMA L5-30P
Cantidad de salidas AC: 7 salidas AC
Puerto USB: Si
Puertos USB 2.0: 1

Interfaz en serie: **Si**

Cantidad de puerto serial: **1**

Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO por sus siglas en inglés): **Si**

SmartSlot: **Si**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

Diseño

Factor de forma: **Compacto**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**

Altitud no operativa: **0 - 3048 m**

Certificados

Certificación: **NOM, TÜV, UL 1778**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Cable USB**

Manual: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **180 mm**

Profundidad: **455 mm**

Altura: **240 mm**

Peso: **31.5 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **319 mm**

Largo del paquete: **604 mm**

Alto del paquete: **414 mm**

Peso del paquete: **35.5 kg**

Link: <https://mca shop.mx/producto/208256/apc-smv3000ca-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-3-kva-2100-w-7-salidas-ac>