



Hikvision DS-7732NI-I4/24P grabadora de vídeo en red (NVR) Negro, Plata

Hikvision DS-7732NI-I4/24P, 32 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 16 canales, 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, 704 x 576, 704 x 480, 128 usuario(s), G.711 A-law, G.711 ?-law, G.726

SKU: DS-7732NI-I4/24P

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Canales de entrada de vídeo: **32 canales**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Wifi: **No**

Capacidad máxima de almacenaje: **10 TB**

Interfaz del HDD: **SATA**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Color del producto: **Negro, Plata**

Aspectos destacados

Los NVR de la serie Hikvision Pro incluyen códecs de compresión H.265+ y H.264+ optimizados, lo que permite una gestión del almacenamiento y ancho de banda muy eficaces. La serie Pro es la solución ideal para pequeñas y medianas empresas.

Especificaciones

Desempeño
Canales de entrada de vídeo: 32 canales
Canales de entrada de alarma: 16
Canales de salida de alarma: 4
Número de canales reproducidos simultáneamente: 16 canales
Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles
Resoluciones soportadas: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, 704 x 576, 704 x 480
Número de usuarios: 128 usuario(s)
Formatos de audio soportados: G.711 A-law, G.711 ?-law, G.726
Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG4
Señal analógica: NTSC, PAL
Ancho de banda de entrada: 320 Mbit/s
Ancho de banda de salida: 256 Mbit/s
Características de LAN inalámbrico
Wifi: No
Disco duro
Capacidad total de almacenamiento instalada: 4 GB
Capacidad máxima de almacenaje: 10 TB
Interfaz del HDD: SATA
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet (RJ-45): 1

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **24**

Salida de vídeo BNC: **Si**

Puertos HDMI: **2**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Puertos USB 2.0: **2**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **1**

Entradas RCA de sonido: **1**

Salidas RCA de sonido: **1**

Cantidad de puertos eSATA: **1**

Puertos RS-485: **1**

Puerto RS-232: **1**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS**

Características

Color del producto: **Negro, Plata**

Certificación: **FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 CE EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4**

Control de energía

Consumo energético: **20 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **210 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **445 mm**

Profundidad: **400 mm**

Altura: **75 mm**

Peso: **5 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/208424/hikvision-ds-7732ni-i424p-grabadora-de-video-en-red-nvr-negro-plata>