



Hikvision NVR 12 Megapixel (4K) / 256 canales IP / 24 Bahías de Disco Duro / 4 Puertos de Red / Soporta RAID con Hot Swap / NVR

Hikvision DS-96256NI-I24, 256 canales, 4096 x 2160 Píxeles, 16 canales, 720p, 1080p, 2160p, 4096 x 2160, 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps

SKU: DS-96256NI-I24

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Canales de entrada de vídeo: **256 canales**

Máxima resolución: **4096 x 2160 Píxeles**

Capacidad máxima de almacenaje: **96 TB**

Interfaz del HDD: **SATA, eSATA**

Capacidad del HDD: **0 GB**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Wifi: **No**

Aspectos destacados

Hikvision DS-96256NI-I24. Canales de entrada de vídeo: 256 canales, Máxima resolución: 4096 x 2160 Píxeles, Número de canales reproducidos simultáneamente: 16 canales. Capacidad máxima de almacenaje: 96 TB, Interfaz del HDD: SATA, eSATA, Niveles RAID: 0, 1, 5, 6, 10. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Protocolos de red compatibles: IPv6, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, PPPoE, DDNS. Capacidad del rack: 4U, Color del producto: Negro. Consumo energético: 140 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Fuente de alimentación: 550 W

Especificaciones

Desempeño
Canales de entrada de vídeo: 256 canales
Canales de entrada de alarma: 16
Canales de salida de alarma: 4
Número de canales reproducidos simultáneamente: 16 canales
Modos de grabación de vídeo: 720p, 1080p, 2160p
Máxima resolución: 4096 x 2160 Píxeles
Resoluciones soportadas: 4096 x 2160, 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Resolución en velocidad de captura: 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps
Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG, MPEG4
Ancho de banda de entrada: 768 Mbit/s
Ancho de banda de salida: 768 Mbit/s
Características de LAN inalámbrico
Wifi: No
Disco duro
Capacidad del HDD: 0 GB
Número de HDDs soportados: 12
Capacidad máxima de almacenaje: 96 TB

Interfaz del HDD: **SATA, eSATA**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Niveles RAID: **0, 1, 5, 6, 10**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Salida HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **2**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**

Entradas RCA de sonido: **1**

Salidas RCA de sonido: **1**

Cantidad de puertos eSATA: **1**

Puertos RS-485: **1**

Interfase RS-232: **Si**

eSATA: **Si**

Puerto - RS-232: **1**

Protocolos de red compatibles: **IPv6, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, PPPoE, DDNS**

Características

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **4U**

Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Control de energía

Consumo energético: **140 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Fuente de alimentación: **550 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **447 mm**

Profundidad: **528 mm**

Altura: **172 mm**

Peso: **23 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/208482/hikvision-nvr-12-megapixel-4k-256-canales-ip-24-bahias-de-disco-duro-4-puertos-de-red-soporta-raid-con-hot-swap-nvr>