



## CyberPower PR5000LCDRTL5U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 5 kVA 4000 W

CyberPower PR5000LCDRTL5U, Línea interactiva, 5 kVA, 4000 W, 2430 J, Sealed Lead Acid (VRLA), 8 h

SKU: PR5000LCDRTL5U

### Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **5 kVA**

Potencia de salida: **4000 W**

Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>5 kVA</b>
Potencia de salida: <b>4000 W</b>
Índice de aumento de energía: <b>2430 J</b>
Apagado de emergencia: <b>Si</b>
Alarma(s) audibles: <b>Si</b>
Puertos e Interfaces
Puertos USB 2.0: <b>1</b>
Cantidad de puerto serial: <b>2</b>
Puertos de módem (RJ-11): <b>1</b>
Puertos Ethernet (RJ-45): <b>1</b>
Batería
Tecnología de batería: <b>Sealed Lead Acid (VRLA)</b>
Tiempo de recarga de la batería: <b>8 h</b>
Batería hot-swap: <b>Si</b>
Diseño
Capacidad del rack: <b>5U</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Tipo de visualizador: <b>LCD</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 40 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-15 - 45 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 95%</b>
Certificados

Certificación: **FCC, UL 1778, CSA C22.2 No. 107.3-05, ROHS**

#### **Peso y dimensiones**

Peso: **100.7 kg**

#### **Otras características**

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **431.8 x 622.3 x 222.25 mm**

Sistemas operativos compatibles: **Windows 2000, 2003, XP, Vista, 7**

Rango de temperatura de funcionamiento: **32 - 104 °F**

Plataforma de gestión: **Self Test, Auto-Charge, Auto-Restart**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/208506/cyberpower-pr5000lcdrtxl5u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-5-kva-4000-w>