



## Ubiquiti UniFi US-24-250W dispositivo de redes Gestionado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Plata

Ubiquiti UniFi US-24-250W, Gestionado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, 1U

SKU: US-24-250W

### Información Técnica

Marca: **Ubiquiti**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Capacidad de conmutación: **52 Gbit/s**

Montaje en rack: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

### Aspectos destacados

Ubiquiti UniFi US-24-250W. Tipo de interruptor: Gestionado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24, Puerto de consola: RJ-45. Capacidad de conmutación: 52 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U

### Especificaciones

<b>Características de administración</b>
Tipo de interruptor: <b>Gestionado</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>24</b>
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Cantidad de ranuras del módulo SFP: <b>2</b>
Puerto de consola: <b>RJ-45</b>
<b>Red</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.3af, IEEE 802.3at</b>
Soporte 10G: <b>No</b>
Soporte de control de flujo: <b>Si</b>
<b>Transmisión de datos</b>
Capacidad de conmutación: <b>52 Gbit/s</b>
Rendimiento: <b>38.69 Mpps</b>
<b>Diseño</b>
Montaje en rack: <b>Si</b>
Factor de forma: <b>1U</b>
Color del producto: <b>Plata</b>
Botón de restaurar: <b>Si</b>

Indicadores LED: <b>Si</b>
Certificación: <b>CE, FCC, IC</b>
<b>Desempeño</b>
Nivel de ruido: <b>53 Db</b>
<b>Control de energía</b>
Voltaje de entrada AC: <b>100 - 240 V</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>50 - 60 Hz</b>
Consumo de energía (máx.): <b>250 W</b>
<b>Alimentación a través de Ethernet (PoE)</b>
Energía sobre Ethernet (PoE): <b>Si</b>
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: <b>34.2 W</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-5 - 40 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>5 - 95%</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>485 mm</b>
Profundidad: <b>285.6 mm</b>
Altura: <b>44.5 mm</b>
Peso: <b>3.7 kg</b>
<b>Empaquetado de datos</b>
Cables incluidos: <b>Corriente alterna</b>
<b>Datos de logística</b>
Código de Sistema de Armonización (SA): <b>85176990</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/208608/ubiquiti-unifi-us-24-250w-dispositivo-de-redes-gestionado-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-1u-plata>