



Ubiquiti POE-50-60W adaptador PoE Gigabit Ethernet 50 V

Ubiquiti POE-50-60W, Gigabit Ethernet, 1000 Mbit/s, IEC 60950-1:2005+A1, UL60950-1, EN55022:2010, EN55024:2010, Negro, 50 V, 100 - 240 V

SKU: POE-50-60W

Información Técnica

Marca: **Ubiquiti**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Protección de sobrecarga: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **50 V**

Aspectos destacados

Ubiquiti POE-50-60W. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 1000 Mbit/s, Cumplimientos estándar de la industria: IEC 60950-1:2005+A1, UL60950-1, EN55022:2010, EN55024:2010. Color del producto: Negro. Energía sobre Ethernet (PoE): 50 V, Voltaje de entrada: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada: 50/60 Hz. Ancho: 60 mm, Profundidad: 101 mm, Altura: 33 mm

Especificaciones

Red
Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 1000 Mbit/s
Energía sobre Ethernet (PoE): Si
Cumplimientos estándar de la industria: IEC 60950-1:2005+A1, UL60950-1, EN55022:2010, EN55024:2010
Características
Color del producto: Negro
Protección de sobrecarga: Si
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2
Puertos de entrada RJ-45: 1
Puertos de salida RJ-45: 1
Control de energía
Energía sobre Ethernet (PoE): 50 V
Voltaje de entrada: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Corriente de entrada: 0.75 - 1.3 A
Corriente de salida: 1.2 A
Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Rango de temperatura de funcionamiento: **32 - 104 °F**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **35 - 95%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 70 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **60 mm**

Profundidad: **101 mm**

Altura: **33 mm**

Peso: **192 g**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85044095**

Link: <https://mcashop.mx/producto/208768/ubiquiti-poe-50-60w-adaptador-poe-gigabit-ethernet-50-v>