



CDP R-UPR1008 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA 500 W 8 salidas AC

CDP R-UPR1008, Línea interactiva, 1 kVA, 500 W, Seno, 85 V, 145 V

SKU: R-UPR1008

Información Técnica

Marca: **CDP**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Potencia de salida: **500 W**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **145 V**

Voltaje de entrada de operación (min): **85 V**

Forma de onda: **Seno**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **500 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **85 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **145 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **108 V**

Voltaje de operación de salida (máx.): **132 V**

Índice de aumento de energía: **300 J**

Tiempo de respuesta: **4 ms**

Número de fases de entrada: **1**

Número de fases de salida: **1**

Factor de poder: **0.6**

Factor de cima: **3:1**

Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): **3%**

Protección de sobrecarga: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Batería

Tecnología de batería: **Plomo-ácido**

Capacidad de la batería: **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **1**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **4 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **8 min**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Longitud de cable: **1 m**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Contenido del empaque

Manual: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **195 mm**

Profundidad: **355 mm**

Altura: **138 mm**

Peso: **5.45 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **5.9 kg**

Datos de logística

Longitud de la tarima: **115 cm**

Ancho de la tarima: **115 cm**

Peso de la tarima: **185 cm**

Peso de la tarima: **1151.2 kg**

Peso neto de la caja principal: **21.8 kg**

Largo de la caja principal: **365 mm**

Longitud de la caja principal: **568 mm**

Alto de la caja principal: **211 mm**

Peso de la caja principal: **23.6 kg**

Cantidad por caja principal: **4 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/208970/cdp-r-upr1008-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-1-kva-500-w-8-salidas-ac>