



CDP R-UPR508 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.5 kVA 240 W 8 salidas AC

CDP R-UPR508, Línea interactiva, 0.5 kVA, 240 W, 120 V, 50/60 Hz, 80 V

SKU: R-UPR508

Información Técnica

Marca: **CDP**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.5 kVA**

Potencia de salida: **240 W**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro, Gris**

Aspectos destacados

CDP R-UPR508. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.5 kVA, Potencia de salida: 240 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Capacidad de la batería: 5.6 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 10 min. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Gris. Ancho: 95 mm, Profundidad: 300 mm, Altura: 140 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 0.5 kVA
Potencia de salida: 240 W
Voltaje de entrada de operación (máx.): 120 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 80 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 145 V
Máxima corriente: 5.6 A
Índice de aumento de energía: 300 J
Tiempo de respuesta: 4 ms
Nivel de ruido: 40 Db
Alarma(s) audibles: Si
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5-15P
Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC
Batería
Capacidad de la batería: 5.6 Ah
Voltaje de la pila: 12 V

Numero de baterías soportadas: **1**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **10 min**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

Diseño

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro, Gris**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **95 mm**

Profundidad: **300 mm**

Altura: **140 mm**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/208971/cdp-r-upr508-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-05-kva-240-w-8-salidas-ac>