



CDP R-UPR758 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.75 kVA 375 W 8 salidas AC

CDP R-UPR758, Línea interactiva, 0.75 kVA, 375 W, Seno, 85 V, 154 V

SKU: R-UPR758

Información Técnica

Marca: CDP

Color del producto: Negro Factor de forma: Tower

Voltaje de entrada de operación (min): 85 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 154 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 0.75 kVA

Potencia de salida: 375 W

Topología UPS: Línea interactiva

Aspectos destacados

R-UPR 758

La Serie R-UPR, está diseñado con funcionamiento y confiabilidad incomparables para la protección de tus consolas de videojuegos y estaciones de trabajo avanzadas. Cuando la condición de flujo electrónico es normal, el UPS le protege contra la sobre tensión mientras utiliza la energía para cargar la batería interna. Cuenta con controles potentes basados en microprocesadores para una mayor confiabilidad con regulación automática de la tensión. Ideal para la protección completa de equipos de cómputo, routers, módems, puntos de venta, consolas de videojuegos y teatros en casa.

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 0.75 kVA
Potencia de salida: 375 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 85 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 154 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 108 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 132 V
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Índice de aumento de energía: 300 J
Tiempo de respuesta: 4 ms
Número de fases de entrada: 1
Número de fases de salida: 1
Factor de poder: 0.6
Factor de cima: 3:1
Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): 3%



Protección de sobrecarga: Si

Alarma(s) audibles: Si

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA 5-15P

Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC

Puerto USB: Si

Batería

Capacidad de la batería: 4.5 Ah

Voltaje de la pila: 12 V

Numero de baterías soportadas: 1

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 4 min

Tiempo típico de respaldo a media carga: 8 min

Tiempo de recarga de la batería: 4 h

Diseño

Factor de forma: Tower

Longitud de cable: 1 m

Color del producto: Negro

Indicadores LED: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 195 mm

Profundidad: 355 mm

Altura: 138 mm

Peso: 4.6 kg

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 4.95 kg

Datos de logística

Longitud de la tarima: 115 cm

Ancho de la tarima: 115 cm

Peso de la tarima: 185 cm

Peso de la tarima: 967.4 kg

Peso neto de la caja principal: 18.4 kg

Largo de la caja principal: 365 mm

Longitud de la caja principal: 568 mm

Alto de la caja principal: 211 mm

Peso de la caja principal: 19.8 kg

Cantidad por caja principal: 4 pieza(s)

Link: https://mcashop.mx/producto/208976/cdp-r-upr758-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-075-kva-375-w-8-salidas-ac

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.