



No Break CDP UPO11-2, Doble conversión (en línea), 2 kVA, 1600 W, Seno, 120 V, 120 V

CDP UPO11-2, Doble conversión (en línea), 2 kVA, 1600 W, Seno, 120 V, 120 V

SKU: UPO11-2

Información Técnica

Marca: **CDP**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Mini Tower**

Voltaje de entrada de operación (min): **120 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **120 V**

Forma de onda: **Seno**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**

Potencia de salida: **1600 W**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Aspectos destacados

CDP UPO11-2. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA, Potencia de salida: 1600 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, NEMA 5-20, Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 12 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 25 min, Tiempo de recarga de la batería: 4 h. Factor de forma: Mini Tower, Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD. Ancho: 325 mm, Profundidad: 475 mm, Altura: 585 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA
Potencia de salida: 1600 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 120 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 120 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 120 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Tiempo de respuesta: 2.5 ms
Factor de cima: 3:1
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 5%
Alarma(s) audibles: Si
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, NEMA 5-20

Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC
Puerto - RS-232: 1
Batería
Numero de baterías soportadas: 8
Tiempo típico de respaldo a carga completa: 12 min
Tiempo típico de respaldo a media carga: 25 min
Tiempo de recarga de la batería: 4 h
Diseño
Factor de forma: Mini Tower
Color del producto: Negro
Tipo de visualizador: LCD
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%
Altitud de funcionamiento: 0 - 2000 m
Certificados
Certificación: CE, UL, cUL, FCC
Peso y dimensiones
Ancho: 325 mm
Profundidad: 475 mm
Altura: 585 mm
Empaquetado de datos
Peso del paquete: 34 kg
Otras características
Número de fases: 1

Link: <https://mcashop.mx/producto/208982/no-break-cdp-upo11-2-doble-conversion-en-linea-2-kva-1600-w-seno-120-v-120-v>