



No Break CDP UPO11-1, 1 kVA, 800 W, 60 V, 144 V, 50/60 Hz, 120 V

CDP UPO11-1, 1 kVA, 800 W, 60 V, 144 V, 50/60 Hz, 120 V

SKU: UPO11-1

Información Técnica

Marca: **CDP**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Tower**

Voltaje de entrada de operación (min): **60 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **144 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **800 W**

Aspectos destacados

CDP UPO11-1. Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 800 W, Voltaje de entrada de operación (min): 60 V. Tipo de salida AC: NEMA 5–15R, Conector: NEMA 5-15R, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 9 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 20 min, Tiempo de recarga de la batería: 4 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Certificación: CE, UL, cUL,FCC, ISO 9001, ISO 1400. Ancho: 397 mm, Profundidad: 145 mm, Altura: 220 mm

Especificaciones

Características
Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA
Potencia de salida: 800 W
Voltaje de entrada de operación (min): 60 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 144 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Eficiencia: 85%
Factor de cima: 3:1
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 5%
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5–15R
Conector: NEMA 5-15R
Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC
Puerto - RS-232: 1
Batería
Tiempo típico de respaldo a carga completa: 9 min
Tiempo típico de respaldo a media carga: 20 min

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Certificados

Certificación: **CE, UL, cUL,FCC, ISO 9001, ISO 1400**

Peso y dimensiones

Ancho: **397 mm**

Profundidad: **145 mm**

Altura: **220 mm**

Peso: **13 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/208984/no-break-cdp-upo11-1-1-kva-800-w-60-v-144-v-5060-hz-120-v>