



APC SRV2KRA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 2 kVA 1600 W 4 salidas AC

APC SRV2KRA, Doble conversión (en línea), 2 kVA, 1600 W, Seno, 50 V, 150 V

SKU: SRV2KRA

Información Técnica

Marca: **APC**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Voltaje de entrada de operación (min): **50 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **150 V**

Forma de onda: **Seno**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**

Potencia de salida: **1600 W**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Aspectos destacados

SAI en línea de alta calidad con doble conversión diseñado para cubrir necesidades esenciales de protección de energía, incluso en las condiciones eléctricas más ...

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**

Potencia de salida: **1600 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **50 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **150 V**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **110 V**

Voltaje de operación de salida (máx.): **115 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Índice de aumento de energía: **600 J**

Eficiencia: **88%**

Factor de cima: **3:1**

Nivel de ruido: **50 Db**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-20R**

Conector: **NEMA L5-20P**

Cantidad de salidas AC: **4 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Puerto - RS-232: **1**

SmartSlot: **Si**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **1.5 m**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Código IP (International Protection): **IP20**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**

Altitud no operativa: **0 - 15240 m**

Certificados

Certificación: **CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2**

Contenido del empaque

Estante de montaje: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **437 mm**

Profundidad: **462 mm**

Altura: **86 mm**

Peso: **18.2 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **551 mm**

Largo del paquete: **700 mm**

Alto del paquete: **218 mm**

Peso del paquete: **20.7 kg**

Link: <https://mca shop.mx/producto/218439/apc-srv2kra-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-2-kva-1600-w-4-salidas-ac>