

APC SRV3KRA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2400 W 7 salidas AC

APC SRV3KRA, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2400 W, Seno, 82 V, 143 V

SKU: SRV3KRA

Información Técnica

Marca: **APC**
Tipo de salida AC: **NEMA 5–20R, NEMA L5-30R**
Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**
Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**
Potencia de salida: **2400 W**
Forma de onda: **Seno**

Aspectos destacados

SAI en línea de alta calidad con doble conversión diseñado para cubrir necesidades esenciales de protección de energía, incluso en las condiciones eléctricas más ...

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: **NEMA 5–20R, NEMA L5-30R**
Conector de alimentación: **NEMA L5-30P**
Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**
Puerto USB disponible: **Si**
Cantidad de puertos USB 2.0: **1**
Cantidad de puertos RS-232: **1**
SmartSlot: **Si**
Peso y dimensiones
Ancho: **437 mm**
Profundidad: **632 mm**
Altura: **86 mm**
Peso: **27.6 kg**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**
Altitud no operativa: **0 - 15240 m**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **569 mm**
Largo del paquete: **795 mm**

Alto del paquete: **229 mm**	
Peso del paquete: **29 kg**	
Certificados	
Certificación: **CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2**	
Contenido del empaque	
Estante de montaje: **Si**	
Batería	
Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**	
Tiempo de recarga de la batería: **4 h**	
Diseño	
Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**	
Capacidad del rack: **2U**	
Longitud de cable: **1.5 m**	
Tipo de enfriamiento: **Activo**	
Ventilador integrado: **Si**	
Color del producto: **Negro**	
Tipo de visualizador: **LCD**	
Grado de protección IP: **IP20**	
Características	
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**	
Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**	
Potencia de salida: **2400 W**	
Forma de onda: **Seno**	
Voltaje de operación de entrada (min): **82 V**	
Voltaje de operación de entrada (máx): **143 V**	
Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**	
Voltaje de operación de salida (min): **110 V**	
Voltaje de operación de salida (máx): **115 V**	
Frecuencia de salida: **50/60 Hz**	
Índice de aumento de energía: **600 J**	
Eficiencia (%): **88%**	
Factor de cima: **3:1**	
Nivel de ruido: **50 Db**	
Alarma(s) audibles: **Si**	
Modos de alarma audibles: **Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**	

Link: https://mcashop.mx/producto/218686/apc-srv3kra-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-2400-w-7-salidas-ac

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.