



APC SRV3KRA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2400 W 7 salidas AC

APC SRV3KRA, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2400 W, Seno, 82 V, 143 V

SKU: SRV3KRA

Información Técnica

Marca: **APC**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2400 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **82 V**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

APC SRV3KRA. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2400 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-20R, NEMA L5-30R, Conector: NEMA L5-30P, Cantidad de salidas AC: 7 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo de recarga de la batería: 4 h. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Ancho: 437 mm, Profundidad: 632 mm, Altura: 86 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA
Potencia de salida: 2400 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 82 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 143 V
Frecuencia de entrada: 40/70 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 110 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 115 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Índice de aumento de energía: 600 J
Eficiencia: 88%
Factor de cima: 3:1
Nivel de ruido: 50 Db
Alarma(s) audibles: Si
Modos de alarma audibles: Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga

Puertos e InterfacesTipo de salida AC: **NEMA 5-20R, NEMA L5-30R**Conector: **NEMA L5-30P**Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**Puerto USB: **Si**Cantidad de puertos USB 2.0: **1**Puerto - RS-232: **1**SmartSlot: **Si****Batería**Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**Tiempo de recarga de la batería: **4 h****Diseño**Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**Capacidad del rack: **2U**Longitud de cable: **1.5 m**Tipo de enfriamiento: **Activo**Ventilador integrado: **Si**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**Código IP (International Protection): **IP20**Certificación: **CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**Altitud no operativa: **0 - 15240 m****Peso y dimensiones**Ancho: **437 mm**Profundidad: **632 mm**Altura: **86 mm**Peso: **27.6 kg**Ancho del paquete: **569 mm**Largo del paquete: **795 mm**Alto del paquete: **229 mm**

Peso del paquete: **29 kg**

Empaquetado de datos

Estante de montaje: **Si**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/218686/apc-srv3kra-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-2400-w-7-salidas-ac>