



APC SRV3KRA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2400 W 7 salidas AC

APC SRV3KRA, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2400 W, Seno, 82 V, 143 V

SKU: SRV3KRA

Información Técnica

Marca: APC

Color del producto: Negro

Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor

Voltaje de entrada de operación (min): 82 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 143 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 40/70 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA

Potencia de salida: 2400 W

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

Aspectos destacados

SAI en línea de alta calidad con doble conversión diseñado para cubrir necesidades esenciales de protección de energía, incluso en las condiciones eléctricas más ...

Especificaciones

Características

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA

Potencia de salida: 2400 W

Forma de onda: Seno

Voltaje de entrada de operación (min): 82 V

Voltaje de entrada de operación (máx.): 143 V

Frecuencia de entrada: 40/70 Hz

Voltaje de operación de salida (min): 110 V

Voltaje de operación de salida (máx.): 115 V

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Índice de aumento de energía: 600 J

Eficiencia: 88%

Factor de cima: 3:1

Nivel de ruido: 50 Db

Alarma(s) audibles: Si

Modos de alarma audibles: Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA 5-20R, NEMA L5-30R

Conector: NEMA L5-30P



Cantidad de salidas AC: 7 salidas AC

Puerto USB: Si

Cantidad de puertos USB 2.0: 1

Puerto - RS-232: 1 SmartSlot: Si

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Tiempo de recarga de la batería: 4 h

Diseño

Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor

Capacidad del rack: 2U Longitud de cable: 1.5 m Tipo de enfriamiento: Activo Ventilador integrado: Si

Color del producto: Negro Tipo de visualizador: LCD

Código IP (International Protection): IP20

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 50 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3048 m Altitud no operativa: 0 - 15240 m

Certificados

Certificación: CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2

Contenido del empaque

Estante de montaje: Si Peso y dimensiones

Ancho: 437 mm

Profundidad: 632 mm

Altura: 86 mm Peso: 27.6 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 569 mm Largo del paquete: 795 mm Alto del paquete: 229 mm Peso del paquete: 29 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/218686/apc-srv3kra-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-2400-w-7-salidas-ac