



TP-Link Deco X20 (2-pack) Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Blanco Interno

TP-Link Deco X20 (2-pack), Blanco, Interno, Sistema de malla, Corriente, FCC: <30 dBm, CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

SKU: DECO X20(2-PACK)

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de antena: **Interno**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1775 Mbit/s**

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Sistema de malla
Color del producto: Blanco
Indicadores LED: Corriente
Tipo de antena: Interno
Cantidad de antenas: 4
Potencia de transmisión: FCC: <30 dBm, CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Botón de restaurar: Si
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1775 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 1201 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): 574 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Algoritmos de seguridad: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3
Número de redes de invitados (5 GHz): 1
Número de redes de invitados (2.4 GHz): 1
Accesode invitados: Si
Características
Procesador incorporado: Si
Núcleos del procesador: 4
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Seguridad con cortafuegos: **SPI**

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Control parental: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Ethernet WAN: **Si**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100-240 V**

Corriente de entrada del adaptador de CA: **0.4 A**

Frecuencia de entrada AC: **50-60 Hz**

Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **1 A**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS**

Certificación: **FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **110 mm**

Profundidad: **110 mm**

Altura: **114 mm**

Contenido del empaque

Número de productos: **2 pieza(s)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Número de unidades incluidas: **2 pieza(s)**

Cable Ethernet: **Si**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **314 mm**

Largo del paquete: **240 mm**

Alto del paquete: **125 mm**

Peso del paquete: **1.66 kg**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**