



LTS CMIP3022, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 2004/108/EC 2011/65/EU 2006/95/EC, Techo, Blanco

LTS CMIP3022, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 2004/108/EC 2011/65/EU 2006/95/EC, Techo, Blanco

SKU: CMIP3022

Información Técnica

Marca: **LTS**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**
 Total de megapíxeles: **2.1 MP**
 HDD incorporado: **No**
 Tipo de alimentación: **PoE**
 Visión nocturna: **Si**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Colocación compatible: **Interior y exterior**
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**
 Wifi: **No**
 Ethernet: **Si**
 Factor de forma: **Domo**
 Tipo de montaje: **Techo**
 Color del producto: **Blanco**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

LTS CMIP3022. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.01 Lux, Ángulo de campo de visión (FOV): 79°, Ángulo de rotación: 360°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Diámetro de lente: 4 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Certificación: 2004/108/EC 2011/65/EU 2006/95/EC
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Blanco
Funciones de protección: Resistente al agua
Código IP (International Protection): IP66
Resistente a la intemperie: Si
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0.01 Lux
Ángulo de campo de visión (FOV): 79°
Ángulo de rotación: 360°
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 360°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 75°
Tipo de disparador de la cámara: Electrónico
Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s
Velocidad de obturación ajustable: Auto
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Diámetro de lente: 4 mm
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 30 m
Tipo de LED: IR
Vídeo
Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles
Total de megapíxeles: 2.1 MP
Formatos de vídeo compatibles: H.264, M-JPEG
Formatos de compresión de vídeo: H.264, M-JPEG
Formatos gráficos soportados: 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Formato de vídeo soportado: 720p, 960p, 1080p
Velocidad de cuadro: 30 fps
Señal analógica: NTSC, PAL
Resoluciones NTSC: 1920 x 1080 Pixeles
Resoluciones PAL: 1920 x 1080 Pixeles
Emisión de vídeo: Si

Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido ultra 3D**3D NR (Reducción de ruido 3D): **Si**Full HD: **Si**Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación**Espejo móvil: **Si**Enmascaramiento de privacidad: **Si**Rango de bits: **32 Kbps - 8 Mbps**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**Codificación de regiones de interés (ROI): **Si****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3af**Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour**Wifi: **No**Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**Modo de retransmisión: **Multidifusión****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Enchufe de entrada de CC: **Si**Interfaz: **RJ-45****Seguridad**Protección con contraseña: **Usuario**Detección de movimiento en video: **Si**Alarma de manipulación activa: **Si**Filtro de dirección IP: **Si**Cifrado HTTPS: **Si**Sensor de movimiento: **Si****Características de administración**

Botón de restaurar: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **PoE**

Voltaje de entrada AC: **12 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Consumo de energía (máx.): **7.5 W**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Altura: **97.2 mm**

Diámetro: **12.7 cm**

Peso: **570 g**

Empaquetado de datos

Tipo de empaque: **Caja**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Manual: **Si**

Detalles técnicos

Color: **Si**

Fuente de energía: **DC**

Interfaz de montaje del objetivo: **M12**

Adecuado para uso en exteriores: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/224789/lts-cmip3022-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-2004108ec-201165eu-200695ec-techo-blanco>