Complet XP 1300, 100-140 V, 60 Hz, 6 A, 120 V, 1.3 kVA, 650 W

Complet XP 1300, 100-140 V, 60 Hz, 6 A, 120 V, 1.3 kVA, 650 W

SKU: ERV-9-001

Información Técnica

Marca: **Complet**
Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**
Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**
Conector: **NEMA 5–15R**
Montaje en rack: **No**
Color del producto: **Negro**
Peso: **880 g**
Voltaje nominal de entrada: **100-140 V**
Pantalla incorporada: **No**

Aspectos destacados

Complet XP 1300. Voltaje nominal de entrada: 100-140 V, Frecuencia de entrada: 60 Hz, Máxima corriente de entrada por fase: 6 A. Voltaje de salida: 120 V, Capacidad de potencia de salida (VA): 1.3 kVA, Potencia de salida: 650 W. Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC, Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5–15R. THD, distorsión armónica total: 2%, Índice de aumento de energía: 504 J, Eficiencia: 97%. Peso: 880 g, Ancho: 150 mm, Profundidad: 80 mm

Especificaciones

Entradas
Voltaje nominal de entrada: **100-140 V**
Frecuencia de entrada: **60 Hz**
Máxima corriente de entrada por fase: **6 A**
Salidas
Voltaje de salida: **120 V**
Capacidad de potencia de salida (VA): **1.3 kVA**
Potencia de salida: **650 W**
Puertos e Interfaces
Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**
Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**
Conector: **NEMA 5–15R**
Control de energía
THD, distorsión armónica total: **2%**
Protección de sobrecarga: **Si**
Índice de aumento de energía: **504 J**
Eficiencia: **97%**
Technical details
Color del producto: **Negro**
Montaje en rack: **No**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga**
Tiempo de respuesta: **40 ms**
Número de fases: **1**
Funciones de protección de sobrecarga: **A/V**
Exhibición
Pantalla incorporada: **No**
Peso y dimensiones
Ancho: **150 mm**
Profundidad: **80 mm**
Altura: **150 mm**
Peso: **880 g**
Certificados
Certificación: **CE**
Indicación
Indicadores LED: **Si**
Contenido del empaque
Manual: **Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/224896/complet-xp-1300-100-140-v-60-hz-6-a-120-v-13-kva-650-w

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.