



StarTech.com Adaptador Multipuertos USB-C - Docking Station USB Tipo C a HDMI 2.0b 4K de 60Hz (HDR10) - PD de 100W de Paso - Hub USB 3.0 de 4 Puertos - Replicador USBC - con Cable de 30cm

StarTech.com Adaptador Multipuertos USB-C - Docking Station USB Tipo C a HDMI 2.0b 4K de 60Hz (HDR10) - PD de 100W de Paso - Hub USB 3.0 de 4 Puertos - Replicador USBC - con Cable de 30cm, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 100 W, 2.0b, 10,100,1000,2000 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Negro, Gris

SKU: DKT30CHPD3

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Número de puertos HDMI: **1**

Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **3**

Color del producto: **Negro, Gris**

Aspectos destacados

Adaptador Multipuertos USB-C | HDMI 2.0b 4K de 60Hz | Entrega de Alimentación de 100W de Paso | Hub USB de 4 PuertosEste adaptador multipuertos USB-C con DP 1.4 admite HDMI® 4K 60Hz y convierte su MacBook Pro, Dell XPS u otras o tablets USB-C en una estación de trabajo, dondequiera que vaya. El adaptador multipuertos USB Tipo-C proporciona una salida de video HDMI de 4K, tres puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo-A (5Gbps) incluyendo un puerto de carga BC 1.2, además de un puerto USB-C que soporta tanto el paso de 100W de alimentación PD como 5Gbps de datos, todo a través de una conexión al puerto USB-C o Thunderbolt 3; de su laptop. Adicionalmente, ofrece carga avanzada a través de USB Power Delivery 3.0 y un cable anfitrión extra largo de 30cm incorporado para un mayor alcance, ofreciendo más flexibilidad de configuración.Mejore la productividadLa estación de acoplamiento portátil conecta su computadora a un monitor HDMI 4K de 60Hz (4096 x 2160p) para crear una potente estación de trabajo. También puede conectarse a un monitor ultra ancho.Se requiere DP con modo AltResolución máximaDP 1.2 con modo alternativoHasta 4K a 30HzDP 1.4 con modo alternativoHasta 4K a 60HzConecte sus dispositivosEl concentrador USB-C a USB 3.1 Gen 1 le ofrece tres puertos USB-A para conectar sus dispositivos USB de legado, además de un puerto USB-C compartido para el paso de suministro de energía o de datos.Cargue su laptop y sus periféricosGracias al soporte de USB PD 3.0 (hasta 100 W), el adaptador multipuertos USB Tipo-C le permite alimentar y cargar su laptop, y alimentar sus periféricos cuando se conectan a un adaptador de corriente USB-C. PD 3.0 cuenta con Fast Role Swap para evitar la interrupción de datos por USB cuando se cambia de fuente de alimentación (adaptador de alimentación USB-C a alimentación de bus).El modelo DKT30CHPD3 está respaldado por una garantía de 3 años de StarTech.com y por soporte técnico gratuito de por vida.Nota: Para garantizar la plena funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C de su laptop debe ser compatible con USB Power Delivery.The StarTech.com Advantage

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 3
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
Suministro de potencia USB: Si
Revisión de envío de energía de USB: 3.0
Envío de energía de USB hasta: 100 W
Número de puertos HDMI: 1
Versión HDMI: 2.0b
Red

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000,2000 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u**

Auto MDI / MDI-X: **Si**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Desempeño

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Número de pantallas soportadas: **1**

Color del producto: **Negro, Gris**

Interfaces de concentradores: **HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**

Apoyo UASP: **Si**

Material de la cubierta: **Plástico**

Software

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterpris**

Compatible con Mac: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura**

Otros sistemas operativos soportados: **ChromeOS**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Peso: **61 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **174 mm**

Largo del paquete: **142 mm**

Alto del paquete: **32 mm**

Peso del paquete: **126 g**

Technical details

Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS**

Datos de logística

Cantidad por caja principal: **30 pieza(s)**

Largo de la caja principal: **340 mm**

Longitud de la caja principal: **535 mm**

Alto de la caja principal: **315 mm**

Código de Sistema de Armonización (SA): **84719000**

Otras características

Longitud de cable: **0.3 m**