



Zebra ZT411 600 x 600 DPI Inalámbrico y alámbrico Térmica directa / transferencia térmica Impresora de TPV

Zebra ZT411, Térmica directa / transferencia térmica, Impresora de TPV, 600 x 600 DPI, 2.4 ips, 0.058 - 0.25 µm, 10.4 cm

SKU: ZT41146-T010000Z

Información Técnica

Marca: **Zebra**

Tecnología de impresión: **Térmica directa / transferencia térmica**

Tipo: **Impresora de TPV**

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Ethernet: **Si**

Código de barras incorporado: **Code 11, Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, UPC-A**

Memoria interna (MB): **512 MB**

Color del producto: **Negro, Gris**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Aspectos destacados

Especificaciones

Velocidad de impresión
Resolución máxima: 600 x 600 DPI
Velocidad de impresión: 2.4 ips
Tecnología de impresión: Térmica directa / transferencia térmica
Tipo: Impresora de TPV
Dirección de papel
Grosor de la impresión: 0.058 - 0.25 µm
Máximo ancho de impresión: 10.4 cm
Máxima longitud de soporte: 450 m
Puertos e Interfaces
Puerto USB: Si
Puertos USB 2.0: 1
Interfaz en serie: Si
Tipo de serie de interfaz: RS-232
Bluetooth: Si
Versión de Bluetooth: 4.1
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Cantidad de puerto serial: 1
Puertos Ethernet (RJ-45): 1
Interfaces estándar: Bluetooth, Ethernet, RJ-45, RS-232
Red

Ethernet: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Características

Código de barras incorporado: **Code 11, Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, UPC-A**

Memoria interna (MB): **512 MB**

Unidad de almacenamiento: **Flash**

Capacidad de RAM: **256 GB**

Diseño

Color del producto: **Negro, Gris**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla a color: **Si**

Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 85%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 85%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **269 mm**

Profundidad: **495 mm**

Altura: **324 mm**

Peso: **16.3 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **18.6 kg**

Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: **Si**

Adaptador AC incluido: **Si**

Detalles técnicos

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Otras características

Tipo de medio de almacenamiento: **Flash**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/240196/zebra-zt411-600-x-600-dpi-inalambrico-y-alambrico-termica-directa-transferencia-termica-impresora-de-tpv>