



No Break APC BX1350M, Línea interactiva, 1.35 kVA, 810 W, Seno, 88 V, 139 V

APC BX1350M, Línea interactiva, 1.35 kVA, 810 W, Seno, 88 V, 139 V

SKU: BX1350M

Información Técnica

Marca: **APC**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Tower**

Voltaje de entrada de operación (min): **88 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **139 V**

Forma de onda: **Seno**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.35 kVA**

Potencia de salida: **810 W**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Aspectos destacados

APC BX1350M. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1.35 kVA, Potencia de salida: 810 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo de recarga de la batería: 16 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.83 m. Ancho: 100 mm, Profundidad: 382 mm, Altura: 250 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 1.35 kVA
Potencia de salida: 810 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 88 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 139 V
Frecuencia de entrada: 60 Hz
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Regulación de la frecuencia de salida: 60 Hz
Máxima corriente: 12 A
Índice de aumento de energía: 789 J
Alarma(s) audibles: Si
Modos de alarma audibles: Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5-15R

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Tiempo de recarga de la batería: **16 h**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Longitud de cable: **1.83 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **California (CEC) Battery Charger, FCC Part 15 Class B, UL 1778**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **100 mm**

Profundidad: **382 mm**

Altura: **250 mm**

Peso: **10.2 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **227 mm**

Largo del paquete: **491 mm**

Alto del paquete: **348 mm**

Peso del paquete: **11.9 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/241055/no-break-apc-bx1350m-linea-interactiva-135-kva-810-w-seno-88-v-139-v>