# Altai Technologies Punto de Acceso Omnidireccional Súper Wi-Fi, Doble Banda en 2.4 y 5 GHz, Hasta 300 m de Cobertura, Hasta 256 Usuarios Concurrentes, Wave 2, MU-MIMO 2x2, Hasta 1267 Mbps, Carcasa IP67

Altai Technologies CX200, 2.4 GHz, 5 GHz, 867 Mbit/s, AES, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, TKIP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: CX200

## Información Técnica

Marca: **Altai Technologies**

Tipo de antena: **Externo**

Algoritmos de seguridad: **AES, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, TKIP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3**

Rango máximo de transferencia de datos: **867 Mbit/s**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Mástil, Pared**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

## Aspectos destacados

Altai Technologies CX200. 2.4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 867 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: AES, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, TKIP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (máx.): 11.7 W

## Especificaciones

| Características |
|---|
| 2.4 GHz: **Si** |
| 5 GHz: **Si** |
| Rango máximo de transferencia de datos: **867 Mbit/s** |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s** |
| Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n** |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): **Si** |
| Itinerancia rápida: **Si** |
| Soporte VLAN: **Si** |
| Funcioes de LAN virtual: **Multicast VLAN** |
| Band steering (optimización de rendimiento): **Si** |
| Rango máximo en exteriores: **300 m** |
| **Seguridad** |
| Algoritmos de seguridad: **AES, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, TKIP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3** |

| | |
|---|---|
| Filtro de direcciones MAC: | **Si** |
| Número de SSID soportados: | **32** |
| IGMP: | **Si** |
| Sistema de detección de intrusos inalámbricos (WIDS): | **Si** |
| Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS): | **Si** |
| **Protocolos** | |
| DHCP, servidor: | **Si** |
| DHCP, cliente: | **Si** |
| **Características de administración** | |
| Syslog: | **Si** |
| **Puertos e Interfaces** | |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | **1** |
| **Control de energía** | |
| Energía sobre Ethernet (PoE): | **Si** |
| Consumo de energía (máx.): | **11.7 W** |
| **Diseño** | |
| Ubicación: | **Mástil, Pared** |
| Color del producto: | **Blanco** |
| Código IP (International Protection): | **IP67** |
| **Antena** | |
| Tipo de antena: | **Externo** |
| **Peso y dimensiones** | |
| Ancho: | **174 mm** |
| Profundidad: | **112 mm** |
| Altura: | **31 mm** |
| Peso: | **300 g** |
| **Contenido del empaque** | |
| Cantidad por paquete: | **1 pieza(s)** |
| **Condiciones ambientales** | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | **-20 - 60 °C** |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | **-40 - 80 °C** |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | **0 - 90%** |

Link: https://mcashop.mx/producto/241061/altai-technologies-punto-de-acceso-omnidireccional-super-wi-fi-doble-banda-en-24-y-5-ghz-hasta-300-m-de-cobertura-hasta-256-usuarios-concurrentes-wave-2-mu-mimo-2x2-hasta-1267-mbps-carcasa-ip67

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.