



## No Break UPRS2008 CDP UPRS2008, En espera (Fuera de línea), 2 kVA, 1400 W, Seno, 81 V, 145 V

CDP UPRS2008, En espera (Fuera de línea), 2 kVA, 1400 W, Seno, 81 V, 145 V

SKU: UPRS2008

### Información Técnica

Marca: **CDP**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Compacto**

Voltaje de entrada de operación (min): **81 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **145 V**

Forma de onda: **Seno**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**

Potencia de salida: **1400 W**

Topología UPS: **En espera (Fuera de línea)**

### Aspectos destacados

CDP UPRS2008. Topología UPS: En espera (Fuera de línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA, Potencia de salida: 1400 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Cantidad de salidas AC: 5 salidas AC. Capacidad de la batería: 10 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD. Ancho: 147 mm, Profundidad: 397 mm, Altura: 205 mm

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>En espera (Fuera de línea)</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>2 kVA</b>
Potencia de salida: <b>1400 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>81 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>145 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>110 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>120 V</b>
Regulación del voltaje de salida: <b>+/-10%</b>
Regulación automática de voltaje (AVR): <b>Si</b>
Máxima corriente: <b>10 A</b>
Nivel de ruido: <b>55 Db</b>
Funciones de protección de poder: <b>Sobrecarga, Cortocircuito</b>
Alarma(s) audibles: <b>Si</b>
Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Cantidad de salidas AC: **5 salidas AC**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Puerto - RS-232: **1**

#### Batería

Capacidad de la batería: **10 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **2**

#### Diseño

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **147 mm**

Profundidad: **397 mm**

Altura: **205 mm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/241084/no-break-uprs2008-cdp-uprs2008-en-espera-fuera-de-linea-2-kva-1400-w-seno-81-v-145-v>