



## APC Basic Rack 4160VA, Negro, NEMA L6-20P, (20) IEC 320 C13 (4) IEC 320 C19, 3.05 m, cUL,CSA C22.2 No. 60950-1-03,UL 60950-1,UL, 208 V

APC Basic Rack 4160VA, Negro, NEMA L6-20P, (20) IEC 320 C13 (4) IEC 320 C19, 3.05 m, cUL,CSA C22.2 No. 60950-1-03,UL 60950-1,UL, 208 V

SKU: AP7540

### Información Técnica

Marca: **APC**

Voltaje nominal de entrada: **208 V**

### Aspectos destacados

APC Basic Rack 4160VA. Color del producto: Negro. Tipo de conexión de entrada: NEMA L6-20P, Conexiones de salida: (20) IEC 320 C13 (4) IEC 320 C19. Longitud de cable: 3.05 m, Certificación: cUL,CSA C22.2 No. 60950-1-03,UL 60950-1,UL. Voltaje nominal de entrada: 208 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz, Voltaje nominal de salida: 208 V. Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 56 x 44 x 1619 mm, Peso: 4.86 kg

### Especificaciones

<b>Diseño</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Tipo de conexión de entrada: <b>NEMA L6-20P</b>
Conexiones de salida: <b>(20) IEC 320 C13 (4) IEC 320 C19</b>
<b>Características</b>
Longitud de cable: <b>3.05 m</b>
<b>Control de energía</b>
Voltaje nominal de entrada: <b>208 V</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>50 - 60 Hz</b>
Voltaje nominal de salida: <b>208 V</b>
Capacidad de carga: <b>3328 VA</b>
Máxima corriente de entrada por fase: <b>20 A</b>
Corriente total máxima por fase: <b>20 A</b>
<b>Certificados</b>
Certificación: <b>cUL,CSA C22.2 No. 60950-1-03,UL 60950-1,UL</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 45 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-25 - 65 °C</b>

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **56 mm**

Profundidad: **44 mm**

Altura: **1619 mm**

Peso: **4.86 kg**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/399086/apc-basic-rack-4160va-negro-nema-l6-20p-20-iec-320-c13-4-iec-320-c19-305-m-culcsa-c222-no-60950-1-03ul-60950-1ul-208-v>