



## Dahua Technology Lite IPC-HDBW1230E, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B, Techo/pared, Blanco

Dahua Technology Lite IPC-HDBW1230E, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B, Techo/pared, Blanco

SKU: IPC-HDBW1230E

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

Dahua Technology Lite IPC-HDBW1230E. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 104°, Ángulo de inclinación: 0 - 90°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Zoom digital: 16x

### Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Certificación: <b>CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B</b>
Diseño

Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Metal, Plástico</b>
Código IP (International Protection): <b>IP67</b>
Código IK: <b>IK10</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Control de desplazamiento de la cámara: <b>Si</b>
Control de inclinación de la cámara: <b>Si</b>
Iluminación mínima: <b>0 Lux</b>
Ángulo de rotación: <b>360°</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>104°</b>
Ángulo de inclinación: <b>0 - 90°</b>
Rango de paneo: <b>0 - 360°</b>
Balance de blancos: <b>Auto, Manual, Natural, Exterior</b>
Tipo de disparador de la cámara: <b>Electrónico</b>
Velocidad de obturador: <b>1/3~1/100000 s</b>
Velocidad de obturación ajustable: <b>Automático/Manual</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Número de sensores: <b>1</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")</b>
Escaneado progresivo: <b>Si</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
<b>Sistema de lentes</b>
Capacidad de zoom: <b>Si</b>
Zoom digital: <b>16x</b>
Número de lentes: <b>1</b>
Apertura máxima: <b>2</b>
<b>Visión nocturna</b>
Visión nocturna: <b>Si</b>
Distancia de visión nocturna: <b>30 m</b>
Tipo de LED: <b>IR</b>
Número de LEDs de iluminación: <b>24</b>
<b>Vídeo</b>
Máxima resolución: <b>1920 x 1080 Píxeles</b>

Total de megapíxeles: <b>2 MP</b>
Formatos de vídeo compatibles: <b>H.264+, H.265+</b>
Formatos de compresión de video: <b>H.264+, H.265+</b>
Formatos gráficos soportados: <b>352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)</b>
Velocidad de cuadro: <b>30 fps</b>
Reducción de ruido: <b>Si</b>
Tipo de control de ganancia: <b>Automático/Manual</b>
Espejo móvil: <b>Si</b>
Enmascaramiento de privacidad: <b>Si</b>
Control de tasa de bits: <b>Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
Compensación de luces altas (HLC): <b>Si</b>
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): <b>Si</b>
Codificación de regiones de interés (ROI): <b>Si</b>
Smart IR: <b>Si</b>
<b>Audio</b>
Relación señal/ruido (SNR): <b>50 Db</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>Ethernet rápido</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.3af</b>
Protocolos de red compatibles: <b>HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/v6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP; TLS</b>
Wifi: <b>No</b>
Bluetooth: <b>No</b>
Número de usuarios: <b>20 usuario(s)</b>
<b>Medios de almacenaje</b>
Memoria interna: <b>256 MB</b>
Capacidad de ROM: <b>128 MB</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
<b>Seguridad</b>
Detección de movimiento en video: <b>Si</b>
Filtro de dirección IP: <b>Si</b>
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): <b>Intromisión, Cable de conexión</b>

Sensor de movimiento: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo energético: **5.5 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Peso y dimensiones

Altura: **109.9 mm**

Longitud: **81 mm**

Peso: **340 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **470 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/403540/dahua-technology-lite-ipc-hdbw1230e-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-ce-en-609502000-ulul60950-1-fcc-fcc-part-15-subpart-b-techopared-blanco>