



## Eaton 9PX3000RT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W 7 salidas AC

Eaton 9PX3000RT, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Onda sinusoidal pura, 100 V, 144 V

SKU: 9PX3000RT

### Información Técnica

Marca: **Eaton**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Potencia de salida: **2700 W**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **144 V**

Voltaje de entrada de operación (min): **100 V**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

### Aspectos destacados

### Especificaciones

#### Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2700 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de entrada de operación (min): **100 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **144 V**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **100 V**

Voltaje de operación de salida (máx.): **125 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Tiempo de respuesta: **0 ms**

Número de fases de entrada: **1**

Eficiencia: **91%**

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **3%**

Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): **3%**

Nivel de ruido: **47 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de sobrecarga: **Red**

Administración basada en web: **Si**

Auto-re arranque: **Si**

## Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-20R, NEMA L5-30R**

Conector: **NEMA L5-30P**

Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Puerto - RS-232: **1**

## Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Batería hot-swap: **Si**

Prueba de baterías automática: **Si**

Arranque en frío: **Si**

## Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **2.44 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **0 - 35 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 96%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 96%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

## Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

## Contenido del empaque

Estante de montaje: **Si**

Cables incluidos: **RS-232, Cable USB**

Manual: **Si**

## Safety regulation & standards

Seguridad: **IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2**

## Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

## Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **605 mm**

Altura: **86.5 mm**

Peso: **28.6 kg**

**Empaque de datos**Incluye tarjeta de gestión: **No**Tipo de empaque: **Caja****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85078000****Otras características**Voltaje nominal de salida: **120 V**Voltaje nominal de entrada: **120 V**Link: <https://mcashop.mx/producto/403648/eaton-9px3000rt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w-7-salidas-ac>